

	MASZT KRATOWY ALUMINIOWY MK-1.5	MASZT KRATOWY ALUMINIOWY MK-3.0/CT	MASZT KRATOWY ALUMINIOWY MK-4.5/CT	MASZT KRATOWY ALUMINIOWY MK-6.0/CT	MASZT KRATOWY - RUROWY MKR-5.5/CT	MASZT KRATOWY - RUROWY MKR-7.0/CT	MASZT KRATOWY - RUROWY MKR-8.5/CT	KOTWA DO BETONU KOT- M12x450	KOTWA DO BETONU KOT- M16x300	KOLNIERZ DO ODCIAGÓW MK-1.5/KOL	KOTWA DO BETONU MK-1.5/KOT	KOTWA DO BETONU MK-1.5/KOT-HD KOMPLET	ZESTAW ODCIAGÓW NA I POZIOM ODCIAGOWY MK-1.5/ODC-1	ZESTAW ODCIAGÓW NA II POZIOM ODCIAGOWY MK-1.5/ODC-2	ZESTAW ODCIAGÓW NA III POZIOM ODCIAGOWY MK-1.5/ODC-3	PODSTAWA PRZEGUBOWA DO MASZTÓW KRATOWYCH POSIADAJĄCYCH ODCIĄGI MK-1.5/POD-B	PODSTAWA PRZEGUBOWA DO MASZTÓW KRATOWYCH POSIADAJĄCYCH ODCIĄGI MK-1.5/POD-G	PODSTAWA DO MASZTÓW MK-1.5/POD-HD	PODSTAWA DO MASZTÓW MK-1.5/POD-YZ	
																				
Liczba prętów	196.93 CHF 242.22 CHF	567.27 CHF 697.74 CHF	764.20 CHF 939.97 CHF	961.12 CHF 1182.18 CHF	599.72 CHF 737.66 CHF	796.65 CHF 979.88 CHF	993.58 CHF 1222.10 CHF	3.42 CHF 4.21 CHF	3.62 CHF 4.45 CHF	16.08 CHF 19.78 CHF	20.09 CHF 24.71 CHF	44.21 CHF 54.38 CHF	192.91 CHF 237.28 CHF	152.72 CHF 187.85 CHF	152.72 CHF 187.85 CHF	217.02 CHF 266.93 CHF	348.30 CHF 428.41 CHF	178.84 CHF 219.97 CHF	141.37 CHF 173.89 CHF	
Wysokość masztu	1.5 m	3 m	4.5 m	6.0 m	5.5 m	7.0 m	8.5 m						6 szt.							
Zastosowanie								Do podstawy MK-1.5/POD-HD	Do podstawy MK-1.5/POD-HD	MK-1.5	Do masztów z serii : MK-1.5	Do podstawy MK-1.5/POD-HD	MK-1.5	MK-1.5	MK-1.5					
Długość linki													3 x 12 m	3 x 15 m	3 x 19 m					
Średnica linki													5 mm	5 mm	5 mm					
Materiał wykonania										Aluminium										
Grubość kołnierza										8 mm			8 mm	8 mm	8 mm					
Pręt gwintowany								M12	M16		M12	M16								
Współpraca																	Masz kratowy MK-1.5	Masz kratowy MK-1.5		
Liczba segmentów	1	2	3	4	• 2 szt. - Maszt kratowy, • 2 szt. - Maszt rurowy	• 3 szt. - Maszt kratowy, • 2 szt. - Maszt rurowy	• 4 szt. - Maszt kratowy, • 2 szt. - Maszt rurowy													
Możliwość łączenia	✓	✓																		
Grubość ścianki	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm													
Materiał	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Stal ocynkowana - Ocynk ogniowy	Stal ocynkowana - Ocynk ogniowy		• Stal ocynkowana - Ocynk ogniowy	Stal ocynkowana - Ocynk ogniowy				Aluminium	Aluminium + Stal ocynkowana	Stal -Ocynk ogniowy	• Stal ocynkowana, • Aluminium	
Wymiary								450 x 70 x 10.5 mm	300 x 70 x 15 mm		455 x 105 x 37 mm	500 x 75 x 15 mm				560 x 344 x 306 mm	612 x 400 x 400 mm	395 x 350 x 107 mm	345 x 345 x 127 mm	
Konstrukcja	Kratowa o przekroju trójkąta : 250 x 250 x 250 mm	Kratowa o przekroju trójkąta : 250 x 250 x 250 mm	Kratowa o przekroju trójkąta : 250 x 250 x 250 mm	Kratowa o przekroju trójkąta : 250 x 250 x 250 mm	Kratowa o przekroju trójkąta : 250 x 250 x 250 mm	Kratowa o przekroju trójkąta : 250 x 250 x 250 mm	Kratowa o przekroju trójkąta : 250 x 250 x 250 mm													
Filary nośne	Rura aluminiowa Ø 35 mm	Rura aluminiowa Ø 35 mm	Rura aluminiowa Ø 35 mm	Rura aluminiowa Ø 35 mm	Rura aluminiowa Ø 35 mm	Rura aluminiowa Ø 35 mm	Rura aluminiowa Ø 35 mm													
Producent / Marka	DELTA									DELTA	DELTA	DELTA	DELTA	DELTA	DELTA			DELTA	DELTA	
Wybrane cechy	• Brak potrzeby stosowania odciągów do wysokości 6 m • Zastosowanie podstawy MK-1.5/POD umożliwia położenie masztu • Możliwość wejścia na zmontowany maszt osoby o wadze do 100 kg przy wietrze do 5 m/s • Możliwość transportu w bagażniku samochodu osobowego	• Brak odciągów • Zastosowanie podstawy MK-1.5/POD umożliwia położenie masztu • Możliwość wejścia na zmontowany maszt osoby o wadze do 100 kg przy wietrze do 5 m/s • Możliwość transportu w bagażniku samochodu osobowego	• Brak odciągów • Zastosowanie podstawy MK-1.5/POD umożliwia położenie masztu • Możliwość wejścia na zmontowany maszt osoby o wadze do 100 kg przy wietrze do 5 m/s • Możliwość transportu w bagażniku samochodu osobowego	• Brak odciągów • Zastosowanie podstawy MK-1.5/POD umożliwia położenie masztu • Możliwość wejścia na zmontowany maszt osoby o wadze do 100 kg przy wietrze do 5 m/s • Możliwość transportu w bagażniku samochodu osobowego	• Brak odciągów • Zastosowanie podstawy MK-1.5/POD umożliwia położenie masztu • Możliwość wejścia na zmontowany maszt osoby o wadze do 100 kg przy wietrze do 5 m/s • Możliwość transportu w bagażniku samochodu osobowego	• Brak odciągów • Zastosowanie podstawy MK-1.5/POD umożliwia położenie masztu • Możliwość wejścia na zmontowany maszt osoby o wadze do 100 kg przy wietrze do 5 m/s • Możliwość transportu w bagażniku samochodu osobowego	• Brak odciągów • Zastosowanie podstawy MK-1.5/POD umożliwia położenie masztu • Możliwość wejścia na zmontowany maszt osoby o wadze do 100 kg przy wietrze do 5 m/s • Możliwość transportu w bagażniku samochodu osobowego													
Waga	5.05 kg	• 10.1 kg - Maszt • 3.01 kg - Podstawa masztu • 1.6 kg - Kotwa do betonu	• 15.15 kg - Maszt • 3.01 kg - Podstawa masztu • 1.6 kg - Kotwa do betonu	• 20.2 kg - Maszt • 3.01 kg - Podstawa masztu • 1.6 kg - Kotwa do betonu	• 20.2 kg - Maszt • 3.01 kg - Podstawa masztu • 1.6 kg - Kotwa do betonu	• 2 x 5.05 kg - Maszt kratowy • 2 x 0.72 kg - Maszt rurowy • 1.56 kg - Obejma rurowa OR3-50W6 • 3.01 kg - Podstawa masztu • 1.6 kg - Kotwa do betonu	• 2 x 5.05 kg - Maszt kratowy • 2 x 0.72 kg - Maszt rurowy • 1.56 kg - Obejma rurowa OR3-50W6 • 3.01 kg - Podstawa masztu • 1.6 kg - Kotwa do betonu	• 2 x 5.05 kg - Maszt kratowy • 2 x 0.72 kg - Maszt rurowy • 1.56 kg - Obejma rurowa OR3-50W6 • 3.01 kg - Podstawa masztu • 1.6 kg - Kotwa do betonu	0.39 kg	0.52 kg	0.2 kg	1.7 kg	6 x 0.8 kg	5.61 kg	6.45 kg	7.52 kg	7.21 kg	10.46 kg	7.27 kg	4.24 kg
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata