

Kod: NSW2010-6T-POE-IN

## SWITCH POE NSW2010-6T-POE-IN 4-PORTOWY UNIVIEW

Netto: 212.00 PLN Brutto: 260.76 PLN

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 4-portowy przełącznik PoE NSW2010-6T-POE-IN stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach CCTV IP. 4 porty obsługują funkcję Power over Ethernet (PoE).



### SPECYFIKACJA

Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 x RJ45 10/100 Base-T ( 4 x PoE (802.3af/at) ),</li><li>• 2 x RJ45 100 Base-T - Uplink</li></ul>
Zarządzanie:	—
Diody LED:	Link/Act, PoE, Power, Speed
Szybkość transmisji:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100 Mb/s : 2 Porty LAN - Uplink,</li><li>• 10 / 100 Mb/s : 4 Porty LAN &amp; PoE</li></ul>
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE 802.3af/at
Maksymalna sumaryczna moc:	65 W
Tablica adresów MAC:	2k
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extend : 250 m, 10 Mb/s</li><li>• Default : 100 m, 100 Mb/s</li></ul>
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tryb EXTEND - porty 1, 2, 3, 4 obsługują transmisję do 250 m</li><li>• Kontrola przepływu danych</li><li>• Optymalizacja bufora</li><li>• Metalowa obudowa</li><li>• Możliwość montażu na ścianie</li><li>• MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : 50000 h</li></ul>
Certyfikaty:	CE, FCC
Obudowa:	Desktop, Metalowa
Zasilanie:	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Temperatura pracy:	0 °C ... 45 °C
Waga:	0.47 kg
Wymiary:	169 x 95 x 32 mm
Producent / Marka:	UNIVIEW
Gwarancja:	2 lata

### PREZENTACJA

Panel przedni:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok z tyłu:



Panel tylny:



W zestawie:



## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------