

Kod: DS-3T0506HP-E/HS

SWITCH POE DS-3T0506HP-E/HS 4-PORTOWY SFP Hikvision

Netto: 839.67 DKK Brutto: 1 032.79 DKK

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 4-portowy przełącznik PoE DS-3T0506HP-E/HS 10/100/1000 Mb/s typu desktop stanowi idealne rozwiązanie do rozbudowy domowej lub biurowej sieci. 4 porty obsługują funkcję Power over Ethernet (PoE).

DS-3T0506HP-E/HS jest przewidziany do montażu na szynie DIN 35 mm.



SPECYFIKACJA

Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none">• 4 x RJ45 10/100/1000 Base-TX (1 x Hi-PoE (802.3af/at/bt) + 3 x PoE (802.3af/at)),• 2 x port SFP 1000 Base-X - Uplink
Szybkość transmisji:	<ul style="list-style-type: none">• 10 / 100 / 1000 Mb/s - 4 Porty LAN & PoE,• 1000 Mb/s - 2 Porty SFP (Uplink)
Maksymalna moc wyjściowa:	<ul style="list-style-type: none">• 60 W / port Hi-PoE - Port 1• 30 W / port PoE - Porty 2 ... 4
Maksymalna sumaryczna moc:	60 W
Tablica adresów MAC:	2k
Zarządzanie:	—
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none">• Extend Off : 100 m, 1000 Mb/s - Porty 1 ... 4• Extend On : 300 m, 10 Mb/s - Porty 3, 4• Port Isolation : Porty 1 ... 4• Watchdog PoE : Porty 1 ... 4
Diody LED:	Power, Link/Act, PoE, PoE Max, SFP - Porty 5, 6
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 6 kV - Porty PoE• Tryb EXTEND - Porty 3, 4• Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie : żyły 1-2, 3-6, 4-5, 7-8• Izolacja portów• Tryb PoE Watchdog / PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia
Certyfikaty:	CE, FCC, RoHS
Obudowa:	Metalowa
Zasilanie:	48 V DC / 1.35 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 65 W
Temperatura pracy:	-30 °C ... 65 °C
Waga:	0.36 kg
Wymiary:	158 x 104 x 32 mm
Producent / Marka:	Hikvision

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

SAP Code:	301801602
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



- 1 - LAN + Hi-PoE
- 2 - LAN + PoE
- 3 - LAN + PoE
- 4 - LAN + PoE
- 5 - SFP
- 6 - SFP

Widok od strony mocowania:



Widok z boku:



Możliwość montażu urządzenia w pionie na szynie DIN TS-35:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------