

Kod: DS-3E1106HP-EI

SWITCH POE **DS-3E1106HP-EI** 4-PORTOWY Hikvision

Netto: **280.00 PLN** Brutto: **344.40 PLN**

Switch PoE DS-3E1106HP-EI zapewniający płynną transmisję sieciową z prędkością 10 / 100 Mbps.

4 porty obsługują funkcję Power over Ethernet (PoE). Włączenie funkcji Extend powoduje zwiększenie zasięgu PoE do 300m oraz zmniejszenie prędkości transmisji do 10 Mb/s.



SPECYFIKACJA

Porty LAN:	• 4 x RJ45 10/100 Base-TX (1 x Hi-PoE (802.3af/at/bt) + 3 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100 Base-TX - Uplink
Szybkość transmisji:	• 10 / 100 Mb/s - 4 Porty LAN & PoE, • 10 / 100 Mb/s - 2 Porty Uplink
Maksymalna moc wyjściowa:	• 60 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt - Port 1 • 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 2 ... 4
Maksymalna sumaryczna moc:	60 W
Tablica adresów MAC:	2k
Zarządzanie:	✓
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
Tryby pracy:	• Extend On : 300 m, 10 Mb/s • Extend Off : 100 m, 100 Mb/s
Wybrane cechy:	• Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie - żyły : 1-2(-), 3-6(+), 4-5(+), 7-8(-) • Obsługa trybu Endspan - żyły : 1-2(-), 3-6(+) • Obsługa trybu Midspan - żyły : 4-5(+), 7-8(-) • Porty o wysokim priorytecie : 1, 2 • Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200 • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Kontrola przepływu danych • Powiadamianie alarmowe • Zdalna aktualizacja oprogramowania • Logi systemowe • Możliwość montażu na ścianie
Diody LED:	Power, Link/Act, PoE, PoE Max, 5 Uplink, 6 Uplink
Certyfikaty:	CE, FCC, RoHS
Obudowa:	Desktop, Metalowa
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe 6 kV - Porty PoE
Zasilanie:	48 V DC / 1.35 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 65 W

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.24 kg
Wymiary:	145 x 69 x 26 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	301802043
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



1 - LAN + Hi-PoE

2 - LAN + PoE

3 - Porty Uplink

Panel tylny:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------