

Kod: NSW2020-24T1GT1GC-POE-IN

# SWITCH POE NSW2020-24T1GT1GC-POE-IN 24-PORTOWY SFP UNIVIEW

Netto: 1 567.00 PLN Brutto: 1 927.41 PLN

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 24-portowy przełącznik PoE NSW2020-24T1GT1GC-POE-IN stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach CCTV IP. 24 portów obsługuje funkcję Power over Ethernet (PoE).



## SPECYFIKACJA

Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 24 x RJ45 ( 24 x PoE (802.3af/at) ),</li><li>• 2 x RJ45 - Uplink,</li><li>• 1 x Combo: RJ45/SFP - Uplink</li></ul>
Zarządzanie:	—
Diody LED:	G1/SFP1, G2, PoE Max, Power, Link/Act, PoE
Szybkość transmisji:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100 Mb/s : 24 Portów LAN &amp; PoE,</li><li>• 1000 Mb/s : 2 Porty LAN - Uplink,</li><li>• 1000 Mb/s : 1 Port SFP - Uplink</li></ul>
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE 802.3af/at
Maksymalna sumaryczna moc:	370 W
Tablica adresów MAC:	16k
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Default : 100 m, 100 Mb/s</li><li>• Extend : 250 m, 10 Mb/s</li><li>• VLAN - porty 1 ... 24 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami G1, G2</li></ul>
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Porty o wysokim priorytecie : 1 ... 8</li><li>• Kontrola przepływu danych</li><li>• Optymalizacja bufora</li><li>• Zasilanie PoE - żyły : 4-5(+), 7-8(-)</li><li>• Metalowa obudowa</li><li>• Możliwość montażu w szafie Rack 19"</li></ul>
Certyfikaty:	CE, FCC
Obudowa:	Desktop, Metalowa
Zasilanie:	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Waga:	2.89 kg
Wymiary:	440 x 245 x 44 mm, RACK 19", 1U
Producent / Marka:	UNIVIEW
Gwarancja:	2 lata

## PREZENTACJA

Widok z przodu:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok z tyłu:



W zestawie:



## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------