

Kod: BCS-CVR0801A-III

REJESTRATOR HD-CVI, PAL, TCP/IP BCS-CVR0801A-III 8 KANAŁÓWNetto: **979.00 PLN** Brutto: **1 204.17 PLN**

Rejestrator pracujący w standardzie HD-CVI - High Definition Composite Video Interface, PAL, TCP/IP.

Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

**SPECYFIKACJA**

Standard:	HD-CVI, PAL, TCP/IP
Łączna maks. prędkość zapisu:	• HD-CVI PAL 120 kl/s @ 1920 x 1080 px, 200 kl/s @ 1280 x 720 px, 200 kl/s @ 960 x 576 px, 200 kl/s @ 704 x 576 px, 200 kl/s @ 352 x 288 px • IP 25 kl/s @ 1920 x 1080 px
Regulacja prędkości zapisu:	• IP 1 ... 25 kl/s @ 1920 x 1080 • HD-CVI, PAL 1 ... 15 kl/s @ 1920 x 1080 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 1 ... 25 kl/s @ 960 x 576 1 ... 25 kl/s @ 704 x 576 1 ... 25 kl/s @ 352 x 288 do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	• 8 x HD-CVI / PAL • 7 x HD-CVI / PAL + 1 x IP 1080p • 6 x HD-CVI / PAL + 2 x IP 1080p • 2 x IP 1080p
Wejścia wideo:	8 szt. BNC, HD-CVI / PAL
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio:	4 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Liczba poziomów kompresji:	4
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	• HD-CVI, PAL 1920 x 1080 1280 x 720 960 x 576 704 x 576 352 x 288 • IP 1920 x 1080
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 4 TB SATA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS • Windows Phone: Darmowa aplikacja wDMSS Lite Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS plus
Wejścia / wyjścia alarmowe:	8 szt. Wejście / 3 szt. Wyjście
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 PELCO-D/P
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy 22 x 18 pól detekcji, Bardzo dobra czułość, po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	1.29 kg
Wymiary:	325 x 257 x 55 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Gwarancja:	2 lata
Producent / Marka:	BCS

PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok z tyłu:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------