

Kod: HYBRO-H08B1-W2

REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP **HYBRO-H08B1-W2 8 KANAŁÓW**

Netto: **359.00 PLN** Brutto: **441.57 PLN**

Rejestrator cyfrowy HYBRO-H08B1-W2 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.



SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Wejścia wideo:	8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio:	4 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Liczba poziomów kompresji:	6
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1920 x 1080, 960 x 1080, 1280 x 720 • AHD-L / PAL : 928 x 576 • PAL : 704 x 576 • IP : 2560 x 1920, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960
Łączna maks. prędkość zapisu:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 96 kl/s @ 1920 x 1080 px, 200 kl/s @ 960 x 1080 px, 200 kl/s @ 1280 x 720 px, • AHD / PAL : 200 kl/s @ 928 x 576 px, 200 kl/s @ 704 x 576 px, • IP : 100 kl/s @ 2560 x 1920 px, 100 kl/s @ 2048 x 1536 px, 200 kl/s @ 1920 x 1080 px 400 kl/s @ 1280 x 960 px
Regulacja prędkości zapisu:	1 ... 12 kl/s @ 1920 x 1080 px 1 ... 25 kl/s @ 960 x 1080 px 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px 1 ... 25 kl/s @ 928 x 576 px 1 ... 25 kl/s @ 704 x 576 do przydziału na każdy kanał

Tryby pracy:	• 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080p • 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080N • 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080p + 4 x IP @ 1080p • 16 x IP @ 1280 x 960 • 8 x IP @ 1080p + 8 x IP @ 1280 x 960 • 4 x IP @ 1536p - 3.1 Mpx • 4 x IP @ 1920p - 5.0 Mpx Tryb 8 x 1080P / 8 x 1080N pozwala na dowolne łączenie kamer AHD-H, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 8 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) / (.h264) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 8 kamer
Funkcje sieciowe:	Program Klienta sieciowego lub IE: odtwarzanie, ustawienia rejestratora, ściąganie plików, przeglądanie nagrań
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 34567 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja XMEye • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja XMEye
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 - PELCO-D/P i inne
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 16 x 12 pól detekcji
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	1.03 kg
Wymiary:	256 x 247 x 44 mm
Obsługiwane języki:	angielski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, słowacki, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	HYBRO
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



Widok z tyłu:



W zestawie:



NASZE OPINIE



- Niewielkie gabaryty urządzenia.



- Urządzenie nie współpracuje poprawnie z kamerami HD-TVI 1 Mpx.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------