

Kod: APTI-NX0802-S3

REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP **APTI-NX0802-S3 8** KANAŁÓW

Netto: **901.22 SEK** Brutto: **1 108.50 SEK**

Rejestrator cyfrowy APTI-NX0802-S3 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.



SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Wejścia wideo:	8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CVBS
Wejścia audio:	4 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Liczba poziomów kompresji:	6
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 720 • AHD-L / PAL : 960 x 576 • IP : max. 3840 x 2160
Łączna maks. prędkość zapisu:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 144 kl/s @ 2048 x 1536 px, 200 kl/s @ 1920 x 1080 px, 200 kl/s @ 1280 x 720 px • AHD / PAL : 200 kl/s @ 960 x 576 px, • IP : 800 kl/s @ 3840 x 2160 px
Regulacja prędkości zapisu:	1 ... 18 kl/s @ 2048 x 1536 px 1 ... 25 kl/s @ 1920 x 1080 px 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px 1 ... 25 kl/s @ 960 x 576 px do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	• 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL • 6 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL + 10 x IP max. 8 Mpx • 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL + 12 x IP max. 8 Mpx • 2 x AHD HD-CVI HD-TVI PAL + 14 IP max. 8 Mpx • 32 x IP max. 8 Mpx Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD-H, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Tryby nagrywania:	Detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 6 TB SATA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 554 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja FREEIP PRO , Android: Darmowa aplikacja FREEIP • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja FREEIP PRO , iOS (iPhone): Darmowa aplikacja FREEIP
Domyślny adres IP:	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 12345
Porty dostępu przez www:	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80, 5000, 554
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80, 5000, 554
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	1.544 kg
Wymiary:	353 x 280 x 50 mm
Obsługiwane języki:	angielski, arabski, bułgarski, chiński, czeski, francuski, hebrajski, hiszpański, niemiecki, perski, polski, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, węgierski, włoski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



Widok z tyłu:



W zestawie:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Konfiguracja i działanie chmury FreeIP:
:

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------