

Kod: BCS-XVR0801E

REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP **BCS-XVR0801E 8** KANAŁÓW

Netto: **605.00 PLN** Brutto: **744.15 PLN**

Rejestrator cyfrowy BCS-XVR0801E z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.



SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Wejścia wideo:	8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Liczba poziomów kompresji:	6
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	<ul style="list-style-type: none">• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1920 x 1080, 1280 x 720• AHD-L / PAL : 960 x 576 / 720 x 576• IP : max. 2560 x 1920
Łączna maks. prędkość zapisu:	<ul style="list-style-type: none">• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 120 kl/s @ 1920 x 1080 px, 200 kl/s @ 1280 x 720 px,• AHD / PAL : 200 kl/s @ 960 x 576 px, 200 kl/s @ 720 x 576 px,• IP : 300 kl/s @ 2560 x 1920 px,
Regulacja prędkości zapisu:	<ul style="list-style-type: none">1 ... 25 kl/s @ 2592 x 1944 - IP1 ... 15 kl/s @ 1920 x 1080 px1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px1 ... 25 kl/s @ 960 x 576 px1 ... 25 kl/s @ 720 x 576 do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none">• 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080p• 7 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080p + 1 x IP @ 5 Mpx• 6 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080p + 2 x IP @ 5 Mpx• 5 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080p + 3 x IP @ 5 Mpx• 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080p + 4 x IP @ 5 Mpx• 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / TCP/IP + 4 x IP @ 5 Mpx Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD-H, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 6 TB SATA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 554 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	—
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	0.53 kg
Wymiary:	205 x 210 x 45 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	BCS
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z góry:



Widok z tyłu:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

