

Kod: APTI-XB0801-S31

REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP APTI-XB0801-S31 8 KANAŁÓW

Netto: 76.26 EUR Brutto: 93.80 EUR

Rejestrator cyfrowy APTI-XB0801-S31 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.



SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wejścia wideo:	8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. Wyjście CVBS - Gniazdo BNC
Wejścia audio:	2 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	<ul style="list-style-type: none">• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1296 x 1944 - 5M-N, 1280 x 1440 - 4M-N, 1024 x 1536 - 3M-N, 960 x 1080 - 1080N, 1280 x 720 - 720p• CVBS / PAL : 960 x 576• IP : max. 2592 x 1944 - 5 Mpx
Regulacja prędkości zapisu:	1 ... 6 kl/s @ 5M-N 1 ... 8 kl/s @ 4M-N 1 ... 10 kl/s @ 3M-N 1 ... 15 kl/s @ 1080N 1 ... 15 kl/s @ 720p 1 ... 25 kl/s @ 960H do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none">• 8 x AHD / HD-TVI @ 5M-N - 12 kl/s• 8x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 4M-N - 15 kl/s• max. 6 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 5M-N + max. 3 x IP @ 5 Mpx• 16 x IP @ 5 Mpx (max) @ ≤ 48 Mbps Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 8 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 8 kamer
Funkcje sieciowe:	<ul style="list-style-type: none">• Program klienta (iVMS320): Podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań• Przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań oraz konfiguracja parametrów rejestratora

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 6000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision , Android: Darmowa aplikacja iVMS320 • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision , iOS: Darmowa aplikacja iVMS320
Domyślny adres IP:	192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 12345
Porty dostępu przez www:	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80, 5000, 554
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80, 5000, 6000
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 1
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
USB:	2 szt. USB 2.0
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	0.74 kg
Wymiary:	260 x 226 x 46 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



Widok z tyłu:



Zobacz jak zamontować dysk i skonfigurować rejestrator:

:

W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
----------------------------------------	-------------------