

Kod: RV-16/32-UHD/R19

ROZGAŁĘŹNIK VIDEO RV-16/32-UHD/R19

Netto: 3 887.66 CZK Brutto: 4 781.82 CZK

Rozgałęźnik RV-16/32-UHD/R19 składa się z 16 niezależnych dwuwyjściowych rozgałęźników sygnału wideo. Nowoczesna konstrukcja urządzenia umożliwia współpracę ze wszystkimi powszechnie stosowanymi w systemach CCTV standardami, pracującymi w paśmie do 120MHz. Oznacza to możliwość rozdzielania sygnału w maksymalnej rozdzielczości: AHD - 8Mpx, HD-CVI - 8Mpx, HD-TVI - 8Mpx, CVBS - 960H.

Urządzenie jest przystosowane do pracy ciągłej, w pomieszczeniach zamkniętych.

Odpowiednie odległości pomiędzy gniazdami, umożliwiając swobodne dokręcenie palcami dowolnego wtyku BNC.

**SPECYFIKACJA**

Standard:	- AHD / HD-CVI / HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, - CVBS - PAL, NTSC
Liczba wejść:	16 szt. BNC
Liczba wyjść:	32 szt. BNC
Pasmo pracy:	0 ... 120 MHz (-3dB)
Impedancja wejść:	75 Ω
Impedancja wyjść:	75 Ω
Zabezpieczenie wejścia:	ESD, IEC 61000-4-2, ±30kV contact, ±30kV air Lightning, IEC 61000-4-5, 12A (t _p =8/20μs)
Zabezpieczenie wyjść:	ESD, IEC 61000-4-2, ±30kV contact, ±30kV air Lightning, IEC 61000-4-5, 12A (t _p =8/20μs)
Zasilanie:	7 ... 26 V DC (brak zasilacza w zestawie)
Pobór prądu:	120 mA @ 12 V DC
Wzmocnienie :	0 dB
Typ obudowy:	1 U Rack 19"
Wymiary:	490 x 44 x 38 mm
Waga:	0.44 kg
Producent / Marka:	DELTA
Gwarancja:	5 lat

PREZENTACJA

Widok przód:



1) Wejścia

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

2) Wyjścia
3) Zasilanie
Widok z tyłu:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60