

Kod: HYBRO-H16U4-W2

REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP **HYBRO-H16U4-W2 16 KANAŁÓW**

Netto: **1 707.31 PLN** Brutto: **2 099.99 PLN**

Rejestrator cyfrowy HYBRO-H16U4-W2 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.



SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Wejścia wideo:	16 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio:	16 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Liczba poziomów kompresji:	6
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	- AHD / HD-CVI / HD-TVI : 2560 x 1440, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 720 - AHD-L / PAL : 928 x 576 - IP : 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 720
Łączna maks. prędkość zapisu:	- AHD / HD-CVI / HD-TVI : 128 kl/s @ 2560 x 1440 px, 160 kl/s @ 2048 x 1536 px, 240 kl/s @ 1920 x 1080 px, 400 kl/s @ 1280 x 720 px, - AHD / PAL : 400 kl/s @ 928 x 576 px, - IP : 100 kl/s @ 2592 x 1944 px, 200 kl/s @ 2560 x 1440 px,
Regulacja prędkości zapisu:	1 ... 8 kl/s @ 2560 x 1440 px 1 ... 10 kl/s @ 2048 x 1536 px 1 ... 15 kl/s @ 1920 x 1080 px 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px 1 ... 25 kl/s @ 928 x 576 px do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080p 16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 8 x IP max. 4 Mpx 8 x IP max. 3 Mpx 4 x IP max. 5 Mpx Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD-H, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	4 x 10 TB SATA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) / (.h264) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer
Funkcje sieciowe:	Program Klienta sieciowego lub IE: odtwarzanie, ustawienia rejestratora, ściąganie plików, przeglądanie nagrań
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 34567 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja XMEye • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja XMEye
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 / 1
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 - PELCO-D/P i inne
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 16 x 12 pól detekcji
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	✓
Zasilanie:	12 V DC / 6 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	4.186 kg
Wymiary:	440 x 420 x 67 mm
Obsługiwane języki:	angielski, białoruski, czeski, francuski, fiński, grecki, hiszpański, holenderski, indonezyjski (Bahasa), niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, słowacki, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	HYBRO
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



Widok z tyłu:



W zestawie:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



NASZE OPINIE



- Urządzenie nie współpracuje poprawnie z kamerami HD-TVI 1 Mpx.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------