

Kod: APTI-NX1601-S3

REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP **APTI-NX1601-S3** 16 KANAŁÓW

Netto: **440.00 PLN** Brutto: **541.20 PLN**

Rejestrator cyfrowy APTI-NX1601-S3 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.



SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wejścia wideo:	16 szt. BNC
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CVBS
Wejścia audio:	2 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Liczba poziomów kompresji:	6
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1080N - 960 x 1080, 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576, • IP : 1080p - 1920 x 1080
Regulacja prędkości zapisu:	1080p IP @ 1 ... 25 kl/s 1080N @ 1 ... 12 kl/s 720p @ 1 ... 12 kl/s 960H @ 1 ... 12 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	• 16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS @ 1080N • 14 x ... 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS @ 1080N + 2 x ... 14 x IP @ 1080p • 16 x IP @ 1080p Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD-H, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Tryby nagrywania:	Detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 6 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora

Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 554 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja FREEIP PRO , Android: Darmowa aplikacja FREEIP • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja FREEIP PRO , iOS (iPhone): Darmowa aplikacja FREEIP
Domyślny adres IP:	192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 12345
Porty dostępu przez www:	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80, 5000, 554
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80, 5000, 554
Port ONVIF:	80
USB:	2 szt. USB 2.0
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	0.95 kg
Wymiary:	260 x 245 x 45 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, węgierski, włoski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



Widok z tyłu:



W zestawie:



Konfiguracja i działanie chmury FreeIP:
:

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------