

Kod: DS-7204HQHI-F1/N/A

REJESTRATOR AHD, HD-TVI, PAL, TCP/IP **DS-7204HQHI-F1/N/A** 4 KANAŁY Hikvision

Netto: **569.00 PLN** Brutto: **699.87 PLN**

Rejestrator cyfrowy DS-7204HQHI-F1/N/A z interfejsem AHD (Analog High Definition) / HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), IP - Hikvision oraz PAL, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.

Interfejs HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości do 1080p. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.



SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-TVI, TCP/IP - tylko Hikvision, PAL
Wejścia wideo:	4 szt. BNC - HD-TVI / AHD / CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. BNC
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Liczba poziomów kompresji:	Regulowany bitrate : 32 ... 6144 kbit/s
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H 704 x 576 - 4CIF 640 x 480 - VGA
Łączna maks. prędkość zapisu:	48 kl/s @ 1920 x 1080 px, 100 kl/s @ 1280 x 720 px, 100 kl/s @ 960 x 576 px 100 kl/s @ 704 x 576 px 100 kl/s @ 640 x 480 px
Regulacja prędkości zapisu:	1 ... 12 kl/s @ 1920 x 1080 px 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px 1 ... 25 kl/s @ 960 x 576 1 ... 25 kl/s @ 704 x 576 1 ... 25 kl/s @ 640 x 480 px do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	• 4 x HD-TVI / AHD / PAL + 1 x TCP/IP - tylko Hikvision • 2 x HD-TVI + 2 x AHD + 1 x TCP/IP - tylko Hikvision Rejestrator umożliwia łączenie kamer AHD / TVI wyłącznie parami
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 6 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mail, NTP, SNMP, UPnP
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android, iOS (iPhone) Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 12345
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.64
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	554 RTSP, 8000
RTSP URL:	- rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny - rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 1
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	✓
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Ciemny grafit
Waga:	1.165 kg
Wymiary:	315 x 245 x 47 mm
Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok z tyłu:



W zestawie:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------