

Kod: INV/24P3000/LCD-GC

MODUŁ PRZETWORNICY INV/24P3000/LCD-GC Green Cell

Netto: 334.05 EUR Brutto: 410.88 EUR

Moduł przetwornicy podwyższającej napięcie. Urządzenie INV/24P3000/LCD-GC konwertuje napięcie wejściowe do wartości 230V AC.

Ze względu na idealną aproksymację sinusoidy (identycznej jak w sieci energetycznej), INV/24P3000/LCD-GC doskonale nadaje się do zasilania urządzeń o charakterze indukcyjnym i pojemnościowym, takich jak elektronarzędzia, sprzęt AGD małej mocy, piece, pompy CO, itp.



SPECYFIKACJA

Typ:	Podwyższanie napięcia, DC/AC
Napięcie zasilania:	24 V DC
Napięcie wyjściowe:	230 V AC
Regulacja napięcia wyjściowego:	—
Moc:	• 6000 W (max), • 3000 W (praca ciągła)
Sprawność:	92 % (przy pełnym obciążeniu)
Długość przewodów:	0.6 m każdy
Zabezpieczenia:	• Przeciwzwarciowe • Przeciążeniowe • Termiczne • Przed nadmiernym rozładowaniem • Przeciwpzepięciowe • Odwrotna polaryzacja napięcia wejściowego
Wybrane cechy:	• Kolorowy wyświetlacz LCD : Napięcie wejściowe, Napięcie wyjściowe, Częstotliwość prądu, Obciążenie robocze, Poziom naładowania akumulatora, Zabezpieczenia (alarm) • Wyjścia zasilania : 2 x CEE 7/3 (Schuko), 1 x USB-A • Wbudowana ładowarka USB w standardzie Quick Charge 3.0 (5/9/12 V; 18W) • Przetwornica zapewnia napięcie o przebiegu sinusoidalnym, dzięki czemu można stosować ją do zasilania wrażliwych na zakłócenia urządzeń (czysta sinusoida)
Waga:	5.33 kg
Wymiary:	407 x 210 x 93 mm
Producent / Marka:	Green Cell
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Złącza:



Wyświetlacz LCD:



- 1 - Poziom naładowania akumulatora
- 2 - Kształt sinusoidy
- 3 - Zbyt niskie napięcie
- 4 - Zbyt wysokie napięcie

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

- 5 - Zbyt wysokie obciążenie
 - 6 - Zbyt wysoka temperatura
 - 7 - Napięcie wejściowe
 - 8 - Napięcie wyjściowe
 - 9 - Częstotliwość prądu
 - 10 - Obciążenie robocze
- W zestawie:



NASZE OPINIE



- INV/24P3000/LCD-GC idealnie nadaje się do zasilania wszelkiego rodzaju urządzeń, zarówno o charakterze indukcyjnym jak i pojemnościowym.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------