

Kod: DL2-30-48-U

ZASILACZ IMPULSOWY DL2-30-48-U

Netto: 28.81 CAD Brutto: 35.44 CAD

Zasilacz impulsowy instalowany na szynie TS35/7.5 lub 15 DIN, odporny na wysokie temperatury pracy (do 70°C).



SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilacza:	Impulsowy
Napięcie zasilania:	• 85 ... 264 V AC • 120 ... 370 V DC
Napięcie wyjściowe:	48 V DC
Regulacja napięcia wyjściowego:	43.2 ... 55.2 V DC
Wydajność prądowa zasilacza:	0.75 A
Moc zasilacza:	36 W
Liczba wyjść:	1 szt.
Sprawność:	90 %
Typ obudowy:	DIN
Zabezpieczenia:	• Przeciwzwarciowe • Przeciążeniowe • Przeciwpzepięciowe
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-40 °C ... 70 °C / 10 ... 95 %
Waga:	0.12 kg
Wymiary:	92.6 x 35 x 58 mm
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Złącza zasilacza:



Widok z góry:



Panel tylny (mocowanie do szyny DIN):





OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------