

Kod: APTI-KIT40-10PV2-36W

ZESTAW DO MONITORINGU **APTI-KIT40-10PV2-36W** 4 KANAŁY - 720p

Netto: **336.00 PLN** Brutto: **413.28 PLN**

Zestaw do monitoringu składa się z 4 kamer, rejestratora z dyskiem twardym Seagate 1TB, zasilacza DC 12V/5A oraz 4 przewodów połączeniowych o długości 18 m każdy.

Rejestrator cyfrowy z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz PAL, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/4" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL. Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 720p. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Uwaga! W rejestratorze został zainstalowany dysk twardy Seagate 1TB ST1000VM002.



SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Wejścia wideo:	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CVBS
Wejścia audio:	4 szt. CINCH
Wyjścia audio:	2 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Liczba poziomów kompresji:	6
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	<ul style="list-style-type: none">• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 960 x 1080, 1280 x 720• AHD-L / PAL : 960 x 576• IP : max. 1920 x 1080
Łączna maks. prędkość zapisu:	<ul style="list-style-type: none">• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 100 kl/s @ 960 x 1080 px, 100 kl/s @ 1280 x 720 px,• AHD / PAL : 100 kl/s @ 960 x 576 px,• IP : 200 kl/s @ 1920 x 1080 px,
Regulacja prędkości zapisu:	1 ... 25 kl/s @ 960 x 1080 px 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px 1 ... 25 kl/s @ 960 x 576 px do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none">• 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080N• 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080N + 4 x IP @ 1080p• 8 x IP @ 1080p Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD-H, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 6 TB SATA, W zestawie : 1 TB Seagate
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 1 kamery
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 554 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja FREEIP PRO • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja FREEIP PRO
Domyślny adres IP:	192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 12345
Porty dostępu przez www:	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80, 5000, 554
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80, 5000, 554
Port ONVIF:	80
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	—
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	12 V DC / 2 A
Kolor:	Biały
Obsługiwane języki:	angielski, arabski, bułgarski, chiński, czeski, francuski, hebrajski, hiszpański, niemiecki, perski, polski, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, węgierski, włoski
Waga:	0.96 kg
Wymiary:	220 x 220 x 55 mm

Kamera:

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik:	1/4 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	1.0 Mpx
Rozdzielczość:	• 1280 x 720 - 720p, AHD-M, HD-CVI, HD-TVI, • 960 x 576 - PAL
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	• 53 ° (dane producenta) • 70 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 48 dB
Wyjście wideo:	1 Vpp 75 Ω, AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL - wybierane przełącznikiem
Wybrane funkcje:	• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	✓
Wandaloodporna:	—



Zasilanie:	12 V DC / 280 mA
Obudowa:	Dome - Plastikowa
Klasa szczelności:	IP20
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-20 °C ... 50 °C
Waga:	0.15 kg
Wymiary:	Ø 90 x 80 mm

Dane ogólne:

Przewód połączeniowy:	4 szt., 18 m - każdy
Zasilacz:	1 szt. : 12 V / 5 A
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

REJESTRATOR:



Widok wewnątrz obudowy:





KAMERA:





W zestawie:



Opakowanie:



NASZE TESTY

AHD:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



HD-CVI:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



HD-TVI:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------