

Kod: TC-C32WN SPEC:I5/Y/WIFI/4MM/V4.1

KAMERA IP TC-C32WN SPEC:I5/Y/WIFI/4MM/V4.1 Wi-Fi - 1080p 4 mm TIANDY

Netto: 508.00 PLN Brutto: 624.84 PLN

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Uwaga! Włączenie w kamerze obsługi protokołu ONVIF wyłącza dostęp przez P2P.



SPECYFIKACJA

Standard:	IP
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	4 mm
Kąt widzenia:	83 °
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Audio:	<ul style="list-style-type: none">• Wbudowany mikrofon• Przesył audio po sieci
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n,• 10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	2
ONVIF:	✓
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none">• Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Dostęp z komputera PC:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną:	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC:	3000, 3001
Port ONVIF:	80
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi, Zasięg : 50 m • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Zasilanie:	12 V DC
Pobór mocy:	≤ 6 W
Obudowa:	Compact, Metal + Plastik
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 65 °C
Waga:	0.31 kg
Wymiary:	161 x 81 x 72 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, albański, arabski, hiszpański, koreański, włoski, francuski, holenderski, hebrajski, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA



Widok z boku:




Widok od spodu:



Gniazdo karty pamięci oraz przycisk "Reset":



Widok od strony mocowania:





W zestawie:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60