

Kod: TS-WULKAN/3

TAŚMA SAMOWULKANIZUJĄCA TS-WULKAN/3

Netto: 9.01 PLN Brutto: 11.08 PLN

Taśma samowulkanizująca TS-WULKAN/3 została wyprodukowana na bazie kauczuku poliizobutylenowego. Taśma znajduje szerokie zastosowanie przy uszczelnianiu połączeń kablowych zarówno w instalacjach wewnętrznych jak i zewnętrznych. Prawidłowe ułożenie taśmy zapewnia całkowitą wodoodporność na wodę słodką i morską w bardzo szerokim zakresie temperatur.

Taśma dostarczana jest z przekładką z tworzywa, którą należy usunąć przed nałożeniem taśmy.

Prawidłowa aplikacja taśmy:

Taśma nie posiada kleju, uszczelnienie połączenia jest wynikiem samowulkanizacji kolejnych warstw taśmy.

Powierzchnie, na które nakłada się taśmę, powinny być czyste, suche, pozbawione kurzu, tłuszczu, oleju i innych zanieczyszczeń.

Prawidłowa aplikacja polega na owijaniu (bez folii ochronnej) z takim naciąganiem aby taśma zwężyła się do 2/3 swojej szerokości a kolejne warstwy były układane za zakładkę 50%. Gwarantuje to ściśle doleganie taśmy do przedmiotu zabezpieczanego i kolejnych warstw taśmy. Naciąg taśmy przy owijaniu jest bardzo istotny ponieważ gwarantuje uzyskanie odpowiedniej siły przywierania. W zależności od temperatury otoczenia w ciągu kilku godzin następuje wulkanizacja warstw do siebie ale nie do podłoża. W temperaturze pokojowej (20°C) pełna wulkanizacja następuje po 24 godzinach.



SPECYFIKACJA

Długość:	3 m
Grubość:	0.50 mm
Szerokość:	19 mm
Kolor:	Czarny
Materiał:	Kauczuk poliizobutylenowy (PIB)
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

