

Kod: DH-IPC-HDBW1320EP-W-

KAMERA WANDALOODPORNĄ IP **DH-IPC-HDBW1320EP-W-** Wi-Fi 3.0 Mpx 2.8 mm DAHUA

Netto: **65.81 EUR** Brutto: **80.95 EUR**

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 2304 x 1296 (3.0 MPx).

Kamery serii Dahua Consumer zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji, oraz obsługi. W połączeniu z przyjazną dla użytkowników platformą imou, urządzenia serii Dahua Consumer umożliwiają każdemu stworzenie prostego i skutecznego systemu monitoringu.

Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Uwaga! Kamery Dahua Consumer są dedykowane do zarządzania tylko poprzez aplikację imou (poprzednia nazwa Lechange). Urządzenia z serii IMOU nie posiadają interfejsu WEB. Seria Consumer realizuje zapis nagrania tylko po detekcji ruchu (brak nagrywania ciągłego) - zapis ok. 1 - 1.5 minuty w zależności od czasu trwania ruchu przed kamerą.

W celu uzyskania optymalnej wydajności pracy kamer serii DAHUA Consumer, rekomendowane jest stosowanie kart pamięci Micro SD marki DAHUA.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	3.0 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczość:	2304 x 1296 - 3.0 Mpx
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	100 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Audio:	—
Przepływność (bitrate):	32 ... 10240 kbit/s - H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 2304 x 1296
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45), Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Protokoły sieciowe:	TCP, DHCP
ONVIF:	—
WEB Server:	—
Wybrane funkcje:	• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń) ; Antena - Gniazdo SMA • Detekcja ruchu

Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja IMOU • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Domyślny adres IP:	DHCP
Porty dostępu przez www:	—
Porty dostępu przez aplikację na PC:	—
Port dostępu przez aplikację mobilną:	—
Port ONVIF:	—
RTSP URL:	—
Zasilanie:	12 V DC / 460 mA
Pobór mocy:	< 5.5 W
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Wandaloodporna:	IK10
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.400 kg
Wymiary:	Ø 110 x 81 mm
Obsługiwane języki:	—
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Kamera po zdjęciu klosza:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Wymiary montażowe:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------