	PUSZKA ODGAŁĘZNA Z DŁAWNICAMI PK-80	PUSZKA ODGAŁĘZNA Z DŁAWNICAMI PH-40X40/IP55 IP55 Elektro-Plast	PUSZKA ODGAŁĘZNA Z DŁAWNICAMI PH-50X50/IP55 IP55 Elektro-Plast	PUSZKA ODGAŁĘZNA Z DŁAWNICAMI PK-85XE5	PUSZKA ODGAŁĘZNA Z DŁAWNICAMI LON. Elektro/IP55 IP55 Elektro-Plast	PUSZKA ODGAŁĘZNA Z DŁAWNICAMI LON. Elektro/IP55 IP55 Elektro-Plast	PUSZKA ODGAŁĘZNA Z DŁAWNICAMI LON. Elektro/IP55 IP55 Elektro-Plast	PUSZKA ODGAŁĘZNA Z DŁAWNICAMI LON. Elektro/IP55 IP55 Elektro-Plast	PUSZKA ODGAŁĘZNA Z DŁAWNICAMI LON. Elektro/IP55 IP55 Elektro-Plast	PUSZKA ODGAŁĘZNA Z DŁAWNICAMI LON. Elektro/IP55 IP55 Elektro-Plast	PUSZKA ODGAŁĘZNA Z DŁAWNICAMI PK-100X100	PUSZKA ODGAŁĘZNA Z DŁAWNICAMI PK-150X112	PUSZKA ODGAŁĘZNA Z DŁAWNICAMI PK-150X150	PUSZKA ODGAŁĘZNA Z DŁAWNICAMI PK-200X100	PUSZKA ODGAŁĘZNA Z DŁAWNICAMI PK-200X155	PUSZKA ODGAŁĘZNA Z DŁAWNICAMI PK-200X200	PUSZKA ODGAŁĘZNA Z DŁAWNICAMI PK-255X200	PUSZKA ODGAŁĘZNA Z DŁAWNICAMI PK-300X250	ONIADO POBIEŻNIC-2E Z PUSZKĄ ODGAŁĘZNĄ PK-300X250 - 220/230 V AC, 16 A,IP54 Elektro-Plast	PUSZKA ODGAŁĘZNA Z DŁAWNICAMI PK-103X103	PUSZKA ODGAŁĘZNA ZKPH30E/IP55 IP55 / IP65 Elektro-Plast	PUSZKA ODGAŁĘZNA INDUSTRIAL/50A/X2 IP/IP55 IP55 Elektro-Plast	PUSZKA ODGAŁĘZNA PH-45X40/IP55 IP55 Elektro-Plast	PUSZKA ODGAŁĘZNA PH-45X50/IP55 IP55 Elektro-Plast	PUSZKA ODGAŁĘZNA PH-75X75/IP55 IP55 Elektro-Plast	PUSZKA ODGAŁĘZNA PH-85X85/IP55 IP55 Elektro-Plast	PUSZKA ODGAŁĘZNA Z DŁAWNICAMI PK-105/	PUSZKA ODGAŁĘZNA PK-24	PUSZKA ODGAŁĘZNA Z DŁAWNICAMI PK-24/5	PUSZKA ODGAŁĘZNA PK-5 SIMET	PUSZKA ODGAŁĘZNA Z DŁAWNICAMI PK-7 SIMET	PUSZKA ODGAŁĘZNA Z DŁAWNICAMI PK-8 SIMET	PUSZKA ODGAŁĘZNA Z DŁAWNICAMI PK-88X88	PUSZKA ODGAŁĘZNA Z DŁAWNICAMI PK-96/
	4.74 DKK 5.83 DKK	10.57 DKK 13.00 DKK	10.69 DKK 13.15 DKK	11.53 DKK 14.18 DKK	20.38 DKK 25.07 DKK	22.22 DKK 27.33 DKK	36.63 DKK 45.05 DKK	41.22 DKK 50.70 DKK	81.69 DKK 100.48 DKK	110.04 DKK 135.35 DKK	20.23 DKK 24.88 DKK	28.92 DKK 35.57 DKK	37.31 DKK 45.89 DKK	43.39 DKK 53.37 DKK	49.17 DKK 60.48 DKK	63.66 DKK 78.30 DKK	60.80 DKK 74.78 DKK	124.50 DKK 153.11 DKK	50.98 DKK 62.71 DKK	30.22 DKK 37.17 DKK	36.79 DKK 45.25 DKK	314.55 DKK 386.90 DKK	6.84 DKK 8.17 DKK	5.43 DKK 6.48 DKK	7.00 DKK 8.61 DKK	7.62 DKK 9.37 DKK	66.88 DKK 82.26 DKK	25.81 DKK 31.75 DKK	30.18 DKK 37.12 DKK	13.05 DKK 16.05 DKK	14.39 DKK 17.70 DKK	18.42 DKK 22.66 DKK	16.46 DKK 22.71 DKK	47.96 DKK 58.99 DKK
Napięcie znamionowe																			250 V AC																
Maksymalna wytrzymałość prądowa																			16 A																
Uziemienie																			✓																
Zaciski kablowe																			zaciski skręcane																
Typ gniazda																			CEE 7/5, Natynkowe																
Ilość przepustów	4 szt. Ø 23 mm	6 szt. Ø 19 mm	6 szt. Ø 19 mm	7 szt. Ø 21 mm	6 szt. Ø 23 mm	6 szt. Ø 29 mm	6 szt. Ø 29 mm	8 szt. Ø 29 mm	8 szt. Ø 29 mm	8 szt. Ø 29 mm	7 szt. Ø 23 mm	10 szt. Ø 23 mm	8 szt. Ø 23 mm	8 szt. Ø 23 mm	10 szt. Ø 32 mm	12 szt. Ø 31 mm	12 szt. Ø 32 mm	12 szt. Ø 32 mm	4 szt. Ø 20 mm	4 szt. Ø 21 mm 4 szt. Ø 23 mm 4 szt. Ø 29 mm	6 szt. Ø 20 mm z membranami przelicowymi	• 8 szt. Ø 40 mm / Ø 33 mm, • 8 szt. Ø 25 mm / Ø 20 mm	10 szt. Ø 15 mm	10 szt. Ø 15 mm	7 szt. Ø 15 mm	12 szt. Ø 15 mm	6 szt. Ø 30 mm	7 szt.	7 szt. Ø 30 mm	8 szt. Ø 15 mm	12 szt. Ø 15 mm	12 szt. Ø 15 mm	8 szt. Ø 23 mm	4 szt. Ø 25 mm 2 szt. Ø 30 mm
Izolacja napięciowa							400 V	400 V	400 V	400 V												400 V									~ 400 V				
Przesłona ochronna																			✓																
Montaż																			Wkręty montażowe																
Wymiary wewnętrzne							147 x 108 x 86 mm	163 x 163 x 55 mm	188 x 188 x 53 mm	287 x 200 x 112 mm																		125 x 125 x 50 mm	125 x 125 x 50 mm	75 x 35 x 33 mm					
Wybrane cechy					• Pokrywa przykręcana na wkręty • Na obudowie umieszczono ślewnice kablowe	• Pokrywa przykręcana na wkręty • Na obudowie umieszczono ślewnice kablowe	• 650 °C wskaźnik palności • Pokrywa przykręcana na wkręty • Na obudowie umieszczono ślewnice kablowe • Szczelność plombowania • Zgodność z normami PN-IEC-60998-1:2006	• 650 °C wskaźnik palności • Pokrywa przykręcana na wkręty • Na obudowie umieszczono ślewnice kablowe • Szczelność plombowania • Zgodność z normami PN-IEC-60998-1:2006	• 650 °C wskaźnik palności • Pokrywa przykręcana na wkręty • Na obudowie umieszczono ślewnice kablowe • Szczelność plombowania • Zgodność z normami PN-IEC-60998-1:2006	• 650 °C wskaźnik palności • Pokrywa przykręcana na wkręty • Na obudowie umieszczono ślewnice kablowe • Szczelność plombowania • Zgodność z normami PN-IEC-60998-1:2006												• Hermetyczna obudowa • Zgodność z PN-EN 60670-22:2021		• Pokrywa mocowana za pomocą wkrętów • W komplecie: zaciski 5 x 2.5 mm²	• Hermetyczna • Obudowa przystosowana do montażu na ścianie • Pokrywa górna na zawiasach • 650 °C wskaźnik palności • Możliwość montażu kasety N-PE • Zgodność z normami PN-IEC-60998-1:2006	• 650 °C wskaźnik palności • Zamykanie zatrzaskowe	• 650 °C wskaźnik palności • Zamykanie zatrzaskowe	• 650 °C wskaźnik palności • Zamykanie zatrzaskowe	• 650 °C wskaźnik palności • Zamykanie zatrzaskowe								
Klasa szczelności	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP54	IP65	IP55 / IP65	IP65	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP67	IP67	IP54	IP54	IP54	IP65	IP54
Wytrzymałość mechaniczna																						–													
Materiał wykonania					Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne - Poliprzegrólen	Tworzywo sztuczne - Poliprzegrólen	Tworzywo sztuczne - Poliprzegrólen	Tworzywo sztuczne (ABS)											Tworzywo sztuczne		Tworzywo samogaszące ABS	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe								
Kolor					Czarny	Czarny	Biały (RAL 9003)	Biały (RAL 9003)	Biały (RAL 9003)	Szary (RAL 7035)									Szary		Biały	Szary RAL7035	Czarny	Szary	Czarny	Czarny									
Waga																			0.13 kg			2.72 kg													
Wymiary	Ø 86 x 62 mm	86 x 86 x 39 mm	86 x 86 x 39 mm	87 x 87 x 51 mm	108 x 108 x 60 mm	133 x 133 x 63 mm	158 x 118 x 94 mm	172 x 172 x 75 mm	196 x 196 x 78 mm	303 x 214 x 123 mm	108 x 108 x 67 mm	159 x 118 x 74 mm	154 x 154 x 74 mm	209 x 109 x 68 mm	200 x 155 x 78 mm	203 x 203 x 76 mm	255 x 200 x 77 mm	305 x 253 x 118 mm	120 x 99 x 57 mm	103 x 103 x 57 mm	88 x 88 x 38 mm - Wymiary wewnętrzne • 146 x 146 x 46 mm - Wymiary zewnętrzne	• 440 x 186 x 120 mm - Wymiary wewnętrzne • 500 x 250 x 120 mm - Wymiary zewnętrzne	90 x 45 x 39 mm	90 x 45 x 39 mm	75 x 75 x 39 mm	85 x 85 x 39 mm	235 x 150 x 75 mm			85 x 44 x 40 mm	85 x 85 x 40 mm	100 x 100 x 41 mm	88 x 88 x 48 mm	185 x 165 x 123 mm
Producent / Marka		Elektro-Plast Nasielsk	Elektro-Plast Nasielsk		Elektro-Plast	Elektro-Plast	Elektro-Plast	Elektro-Plast	Elektro-Plast	Elektro-Plast									Elektro-Plast		Elektro-Plast	Elektro-Plast Nasielsk	Elektro-Plast	Elektro-Plast	Elektro-Plast	Elektro-Plast				SIMET	SIMET	SIMET		
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00