

Kod: S1301D

WIDEODOMOFON S1301D VIDOS

Netto: 700.01 PLN Brutto: 861.01 PLN



Wideodomofon jest montowany natynkowo. S1301D jest dedykowany do współpracy z wideodomofonami oraz panelami zgodnymi z cyfrowym systemem VIDOS DUO.

SPECYFIKACJA

Kompatybilność:	VIDOS DUO
Przetwornik:	1/2.7", 2.0 Mpx
Kąt widzenia:	170 °
Oświetlacz IR:	—
Oświetlacz LED:	✓
Wbudowany czytnik linii papilarnych:	—
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	—
Wbudowany szyfrator:	✓
Liczba obsługiwanych abonentów:	1
Wyjście wideo:	zgodność z cyfrowym systemem wideodomofonowym VIDOS DUO
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Obiektyw Fisheye• Okablowanie - 2 żyły bez polaryzacji• Wyjście przekaźnikowe : 1 szt. lub 2 szt. - Moduł B5• Obsługa do 12 urządzeń wewnętrznych (monitory / unifony)• Współpraca z czujkami PIR• Stałe lub cykliczne zbliżenie obserwowanego obrazu• Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych• Zasilanie elektrozaczepu: 12V DC / max. 300mA• Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla
Zasilanie:	24 V DC
Pobór mocy:	≤ 3 W (praca) ≤ 0.8 W (tryb czuwania)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Obudowa:	Stal kwasoodporna, Wodoodporna
Kolor:	Srebrny
Klasa szczelności:	IP54
Temperatura pracy:	-18 °C ... 55 °C
Waga:	0.66 kg
Wymiary:	183 x 93 x 44 mm
Producent / Marka:	VIDOS
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



Widok z boku:



Widok od strony mocowania:



Widok złącz:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------