

Kod: LUMENA-1M1-12

KAMERA IP OBROTOWA WEWNĘTRZNA LUMENA-1M1-12 - 1.3 Mpx 2.8 mm

Netto: 219.00 PLN Brutto: 269.37 PLN



Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Dołączone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do zarządzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " OmniVision OV1035 CMOS
Procesor obrazu:	Hisilicon 3518C
Wielkość matrycy:	1.3 Mpx
Rozdzielczość:	1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p 640 x 480
System skanowania:	Progresywny
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	• 81 ° (dane producenta) • 76 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	—
Zasięg oświetlacza IR:	15 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	≥ 50 dB
Wyjście wideo:	—
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 12 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 10 °/s (pion)
Prędkość obrotowa przy presetach:	15 °/s
Zakres obrotu w poziomie:	355 °
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 93 °
Interfejs RS-485:	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Liczba presetów:	220
Skanowanie w poziomie:	✓
Ustawiane trasy ruchu:	3
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Zabezpieczenia:	Przeciwprzebieciowe
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP
Przepływność (bitrate):	256 ... 10000 kbit/s
ONVIF:	✓
Dostęp z telefonu komórkowego:	Połączenie tylko w technologii chmury <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja Cloudlens • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Cloudlens
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
Zasilanie:	12 V DC / 0.83 A (brak zasilacza w zestawie)
Obudowa:	Dome, Plastikowa
Kolor:	Kość słoniowa
Temperatura pracy :	-15 °C ... 60 °C
Klasa szczelności:	IP40
Waga:	0.420 kg
Wymiary:	Ø 137 x 112 mm
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Kamera po zdjęciu klosza:





Widok od strony mocowania:



W zestawie:



NASZE TESTY

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



NASZE OPINIE



- Brak możliwości ustawienia i uruchomienia trasy w kamerze za pomocą rejestratora. Obsługa tras kamery dostępna jest tylko poprzez interfejs www kamery.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------