

	ZESTAW WIDEODOMOFONOWY DS- KIS602(B)(O-STD) Hikvision	ZESTAW WIDEODOMOFONOWY DS- KIS604-S(C) Hikvision
		
	14147.69 CZK 17401.66 CZK	9716.92 CZK 11951.81 CZK
Przycisk dzwonka	1 szt.	1 szt.
Wbudowany czynn timer zbliżeniowy	...	13.56 MHz S50
Przetwornik	2.1 Mpx CMOS	2 Mpx
Rozdzielczość kamery	1920 x 1080 - 1080p	1920 x 1080 - 1080p
Kąt widzenia kamery	146 °	124 °
Metoda kompresji obrazu	H.264	H.264
Ethernet	10/100 Mb/s	...
Obsługiwane formaty audio	...	G.711
Oświetlacz IR	✓	✓
Interfejs sieciowy	...	• 10 / 100 Mb/s Ethernet • WiFi
Zasięg transmisji bezprzewodowej	...	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Standard Wi-Fi	...	IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n
Protokoły sieciowe	TCP/IP, RTSP	TCP/IP, RTSP
Wyjścia przekątnikowe	2 x NO/NC	2 x NO/NC
RS-485	...	✓

Wybrane cechy	• Komunikacja dwukierunkowa, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa, • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, • Montaż modułów serii DS-KD-xx odbywa się w dedykowanych obudowach serii DS-KD-ACF (obudowy podtynkowe) oraz DS-KD-ACW (obudowy natynkowe) • Wyjście zasilania : 12 V DC / 500 mA (max)	• Komunikacja dwukierunkowa, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa, • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, • True WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Pełna obsługa przez sieć : WiFi / LAN • Wideodomofon jest montowany natynkowo • Urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych, bez zastosowania panelu wewnętrznego
Obudowa	Metalowa	Aluminium + Tworzywo sztuczne, Chroni przed wpływem warunków atmosferycznych
Wandaloodporna	...	IK08
Klasa szczelności	IP65	IP65
Kompatybilność	Wideodomofony IP Hikvision II generacji Modułowe wideodomofony IP Hikvision	Wideodomofony IP Hikvision II generacji Modułowe wideodomofony IP Hikvision
Ekran	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość	1024 x 600	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna	128 MB (wbudowana)	128 MB (wbudowana)

Wybrane funkcje	• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, • Współpraca z kamerami IP Hikvision, • Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami, • Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka • Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo • Obsługa kart microSD max. 32 GB, 16 GB w zestawie • Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania iVMS4200. • Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych	• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, • Współpraca z kamerami IP Hikvision, • Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami, • Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka • Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo • Obsługa kart microSD max. 32 GB, 16 GB w zestawie • Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania iVMS4200. • Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych
Sterowanie	pojemnościowy ekran dotykowy	pojemnościowy ekran dotykowy
Domyślne hasło administratora	— Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	— Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślne hasło zabezpieczenia strefy	—	—
Wejścia alarmowe	4 szt. 8	4 szt. 8
Wyjścia alarmowe	2	2

Pobór mocy	≤ 5 W ≤ 6 W	≤ 10 W (praca) ≤ 6 W
Liczba montowanych modułów	1 szt.	1 szt.
Materiał wykonania	Aluminium	Tworzywo sztuczne
Kolor	Czarny Czarny + Srebrny Grafitowy	Czarny + Szary Czarny + Srebrny Czarny
Wymiary zewnętrzne	117 x 107 x 37 mm	174 x 91 x 19 mm
Standardy	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Porty LAN	• 1 x RJ45 100 Base-T - Uplink, • 4 x 10/100 Base-T (4 x PoE (802.3af))	• 1 x RJ45 100 Base-T - Uplink, • 4 x 10/100 Base-T (4 x PoE (802.3af/at)) • 1, 2 - Porty o wysokim priorytecie
Diody LED	Power, PoE, Link/Act	Power, PoE Max, Link/Act, PoE
Szybkość transmisji	10 / 100 Mb/s : 1 Port LAN + 4 Porty LAN & PoE	10 / 100 Mb/s : 1 Port LAN + 4 Porty LAN & PoE
Zarządzanie	—	—
Maksymalna moc wyjściowa	15 W / port PoE	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc	38 W	35 W
Tablica adresów MAC	1k - Automatyczna aktualizacja tablicy MAC adresów	1k
Tryby pracy	• Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6 - Porty 1 ... 4 • Extend Off : 100 m, 100 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6	• Extend On : 300 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6 - Porty 1 ... 4 • Extend Off : 100 m, 100 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C -10 °C ... 55 °C 0 °C ... 40 °C	-40 °C ... 53 °C -10 °C ... 55 °C -10 °C ... 55 °C
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC • PoE (802.3af), • 12 V DC 48 V DC / 800 mA (zasilacz w komplecie)	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 830 mA (max) • PoE (802.3af), • 12 V DC 48 V DC / 800 mA (zasilacz w komplecie)

Waga	0.38 kg 0.34 kg 0.32 kg 0.2 kg	0.34 kg 0.33 kg 0.03 kg 0.2 kg
Wymiary	100 x 98 x 44 mm 200 x 140 x 25 mm 132 x 95 x 28 mm	174 x 91 x 30 mm 200 x 140 x 25 mm 105 x 86 x 28 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
Producent / Marka	Hikvision	Hikvision
SAP Code	305303906	305303810
Gwarancja	3 lata	3 lata

