

Kod: UT-70B

MIERNIK UNIWERSALNY **UT-70B** UNI-T

Netto: **457.79 PLN** Brutto: **563.08 PLN**

UT-70B jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, prędkości obrotowej, temperatury i diod.



SPECYFIKACJA

Pomiar napięcia DC:	400 mV $\pm$ (0.8% + 3) @ 100 μ V , 4 V $\pm$ (0.8% + 1) @ 1 mV , 40 V $\pm$ (0.8% + 1) @ 10 mV , 400 V $\pm$ (0.8% + 1) @ 100 mV , 1000 V $\pm$ (1.0% + 3) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	4 V $\pm$ (1.0% + 5) @ 1 mV , 40 V $\pm$ (1.0% + 5) @ 10 mV , 400 V $\pm$ (1.0% + 5) @ 100 mV , 750 V $\pm$ (1.2% + 5) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	400 μ A $\pm$ (1.0% + 2) @ 100 nA , 4000 μ A $\pm$ (1.0% + 2) @ 1 μ A , 40 mA $\pm$ (1.2% + 3) @ 10 μ A , 400 mA $\pm$ (1.2 + 3) @ 100 μ A , 10 A $\pm$ (1.5% + 5) @ 10 mA
Pomiar prądu AC:	400 μ A $\pm$ (1.0% + 2) @ 100 nA , 4000 μ A $\pm$ (1.0% + 3) @ 1 μ A , 40 mA $\pm$ (1.0% + 3) @ 10 μ A , 400 mA $\pm$ (1.8% + 3) @ 100 μ A , 10 A $\pm$ (3.0% + 7) @ 10 mA
Pomiar rezystancji:	400 Ω $\pm$ (1.2% + 2) @ 0.1 Ω , 4 k Ω $\pm$ (1.0% + 2) @ 1 Ω , 40 k Ω $\pm$ (1.0% + 2) @ 10 Ω , 400 k Ω $\pm$ (1.0% + 2) @ 100 Ω , 4 M Ω $\pm$ (1.2% + 2) @ 1 k Ω , 40 M Ω $\pm$ (1.5% + 2) @ 10 k Ω

Pomiar pojemności:	$4\text{ nF} \pm (4.0\% + 10)$ @ 10 pF , $40\text{ nF} \pm (4.0\% + 3)$ @ 100 pF , $400\text{ nF} \pm (4.0\% + 3)$ @ 100 pF , $4\text{ }\mu\text{F} \pm (4.0\% + 3)$ @ 1 nF , $40\text{ }\mu\text{F} \pm (4.0\% + 3)$ @ 10 nF , $400\text{ }\mu\text{F} \pm (4.0\% + 3)$ @ 100 nF , $4\text{ mF} \pm (5.0\% + 10)$ @ $1\text{ }\mu\text{F}$, 40 mF @ $10\text{ }\mu\text{F}$ - ze względu na małą dokładność pomiaru w tym zakresie, odczyt pełni jedynie funkcję informacyjną
Pomiar indukcyjności:	—
Pomiar częstotliwości:	$4\text{ kHz} \dots 400\text{ MHz} \pm (0.1\% + 3)$ (automatyczna zmiana zakresów)
Pomiar temperatury:	• °C -40 ... 0 °C $\pm (3\% + 4)$ @ 1 °C 0 ... 400 °C $\pm (1\% + 3)$ @ 1 °C 400 ... 1000 °C $\pm (2\% + 10)$ @ 1 °C, • °F -40 ... 32 °F $\pm (3\% + 4)$ @ 1 °F 32 ... 752 °F $\pm (1\% + 4)$ @ 1 °F 752 ... 1832 °F $\pm 2.5\%$ @ 1 °F
hFE:	—
Test diody:	✓
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	✓
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	—
RS-232:	✓
Wybrane cechy:	• Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem • Estetyczne i solidne wykonanie • Pomiar obrotów (jednostka: RPM - obroty/minutę) - Wymagany dodatkowy przetwornik RPM/częstotliwość
Zasilanie:	Bateria 9V, typ 6F22 - w zestawie
Wymiary:	205 x 101 x 60 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA





W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------