

Kod: UT-61C

MIERNIK UNIWERSALNY **UT-61C** UNI-T

Netto: 239.75 PLN Brutto: 294.89 PLN

UT-61C jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości oraz sprawdzania poprawności działania diod.

Urządzenie posiada automatyczną zmianę zakresów pomiarowych.



SPECYFIKACJA

Pomiar napięcia DC:	60 mV ± (0.8% + 3) 0.01 mV , 600 mV ± (0.8% + 3) @ 0.1 mV , 6 V ± (0.5% + 1) @ 0.001 V , 60 V ± (0.5% + 1) @ 0.01 V , 600 V ± (0.5% + 1) @ 0.1 V , 1000 V ± (1% + 3) @ 0.1 V
Pomiar napięcia AC:	60 mV @ 0.01 mV : ± (1.2% + 5) @ 45 Hz ... 1 kHz 600 mV @ 0.1 mV : ± (1.2% + 5) @ 45 Hz ... 1 kHz 6 V @ 0.001 V : ± (1% + 3) @ 45 Hz ... 1 kHz 60 V @ 0.01 V : ± (1% + 3) @ 45 Hz ... 1 kHz 600 V @ 0.1 V : ± (1% + 3) @ 45 Hz ... 1 kHz 750 V @ 1 V : ± (1.2% + 5) @ 45 Hz ... 1 kHz
Pomiar prądu DC:	600 µA ± (1% + 3) @ 0.1 µA , 6000 µA ± (1% + 3) @ 1 µA , 60 mA ± (1% + 3) @ 0.01 mA , 600 mA ± (1% + 3) @ 0.1 mA , 6 A ± (1.2% + 5) @ 0.001 A , 10 A ± (1.2% + 5) @ 0.01 A
Pomiar prądu AC:	600 µA @ 0.1 µA : ± (1.2% + 5) @ 45 Hz ... 1 kHz 6000 µA @ 1 µA : ± (1.2% + 5) @ 45 Hz ... 1 kHz 60 mA @ 0.01 mA : ± (1.5%+5) @ 45 Hz ... 1 kHz 600 mA @ 0.1 mA : ± (1.5%+5) @ 45 Hz ... 1 kHz 6 A @ 0.001 A : ± (2% + 5) @ 45 Hz ... 1 kHz 10 A @ 0.01 A : ± (2% + 5) @ 45 Hz ... 1 kHz
Pomiar rezystancji:	600 Ω ± (1.2% + 2) @ 0.1 Ω , 6 kΩ ± (1% + 2) @ 1 Ω , 60 kΩ ± (1% + 2) @ 10 Ω , 600 kΩ ± (1% + 2) @ 100 Ω , 6 MΩ ± (1.2% + 2) @ 1 kΩ , 60 MΩ ± (1.5% + 2) @ 10 kΩ



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Pomiar pojemności:	40 nF ± (3% + 5) @ 10 pF , 400 nF ± (3% + 5) @ 100 pF , 4 μF ± (3% + 5) @ 1 nF , 40 μF ± (3% + 5) @ 10 nF , 400 μF ± (4% + 5) @ 100 nF , 4000 μF @ 1 μF
Pomiar indukcyjności:	—
Pomiar częstotliwości:	10 Hz ... 10 MHz ± (0.1 + 4)
Pomiar temperatury:	• °C -40 ... -20 °C - (8% + 6) @ 1 °C -20 ... 0 °C ± (1.2% + 4) @ 1 °C 0 ... 100 °C ± (1.2% + 3) @ 1 °C 100 ... 1000 °C ± (2.5% + 2) @ 1 °C , • °F -40 ... 4 °F ± (8% + 6) @ 1 °F 4 ... 32 °F ± (1.2% + 5) @ 1 °F 32 ... 212 °F ± (1.2% + 4) @ 1 °F 212 ... 1832 °F (2.5% + 3) @ 1 °F
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	✓
hFE:	—
Test diody:	✓
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	✓
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	—
RS-232:	✓
USB:	—
Wybrane cechy:	• Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem • Zapis wartości MAX / MIN • Hold - zatrzymanie wskazania miernika • REL - tryb pomiaru względnego • Bargraf - linijka analogowa - 61 segmentów • Estetyczne i solidne wykonanie
Zasilanie:	Bateria 9V, typ 6F22 - w zestawie
Waga:	0.35 kg
Wymiary:	180 x 87 x 45 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA





Widok z tyłu:



Miejsce na baterię 9V:



W zestawie m.in. adapter pomiarowy:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------