

Kod: UT-202A+

MIERNIK CĘGOWY UT-202A+ UNI-T

Netto: 88.29 PLN Brutto: 108.60 PLN

UT-202A+ jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym wyposażonym w cęgi umożliwiające pomiar dużych prądów. Urządzenie umożliwia pomiar: napięcia, prądu, częstotliwości, rezystancji oraz pojemności. Ponadto miernik posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV).

Miernik jest wyposażony w przetwornik True RMS umożliwiający dokładny pomiar wartości skutecznej prądu i napięcia zarówno dla przebiegów sinusoidalnych, jak i odkształconych.



SPECYFIKACJA

Pomiar napięcia DC:	600 mV $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.1 mV , 6 V $\pm$ (0.5% + 2) @ 0.001 V , 60 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.01 V , 600 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.1 V
Pomiar napięcia AC:	6 V $\pm$ (1% + 5) @ 0.001 V , 60 V $\pm$ (0.8% + 5) @ 0.01 V , 600 V $\pm$ (0.8% + 5) @ 0.1 V
Pomiar prądu DC:	—
Pomiar prądu AC:	6 A $\pm$ (4% + 10) @ 0.001 , 60 A $\pm$ (2% + 10) @ 0.01 A , 600 A $\pm$ (2% + 10) @ 0.1 A
Pomiar rezystancji:	600 Ω $\pm$ (1% + 2) @ 0.1 Ω , 6 k Ω $\pm$ (0.8% + 2) @ 0.001 k Ω , 60 k Ω $\pm$ (0.8% + 2) @ 0.01 k Ω , 600 k Ω $\pm$ (0.8% + 2) @ 0.1 k Ω , 6 M Ω $\pm$ (2% + 5) @ 0.001 M Ω , 60 M Ω $\pm$ (0.8% + 2) @ 0.01 M Ω
Pomiar pojemności:	6 nF $\pm$ (4% + 10) @ 0.001 nF , 60 nF $\pm$ (4% + 10) @ 0.01 nF , 600 nF $\pm$ (4% + 10) @ 0.1 nF , 6 μ F $\pm$ (4% + 5) @ 0.001 μ F , 60 μ F $\pm$ (4% + 5) @ 0.01 μ F , 600 μ F $\pm$ (4% + 5) @ 0.1 μ F , 6 mF $\pm$ (10%) @ 0.001 mF , 60 mF $\pm$ (10%) @ 0.01 mF
Pomiar indukcyjności:	—
Pomiar częstotliwości:	10 Hz ... 10 MHz $\pm$ (0.1% + 4) @ 0.01 Hz ... 0.01 MHz 0.1 % 99.9 % $\pm$ (3% + 5)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Pomiar temperatury:	—
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	✓
Test diody:	✓
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	✓
RS-232:	—
USB:	—
Wybrane cechy:	• True RMS - dokładny pomiar rzeczywistej wartości skutecznej prądu i napięcia dla dowolnego kształtu przebiegu, • NCV - funkcja wykrywania pola elektrycznego, • REL - tryb pomiaru względnego, • Zapis wartości MAX / MIN, • Hold - zatrzymanie wskazania miernika, • Wbudowana latarka, • Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, • Wskaźnik niskiego poziomu baterii, • Estetyczne i solidne wykonanie, • W komplecie znajduje się praktyczne etui
Zasilanie:	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - w zestawie
Waga:	0.23 kg
Wymiary:	216 x 71 x 35 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



Miejsce na baterie 2 x 1.5V AAA:





OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------