













 UCHWYT MUROWY UMA-50R100	 UCHWYT MUROWY UMA-50U50	 UCHWYT MUROWY BOCZNY UML-32H32	 UCHWYT MUROWY UML-32L30	 UCHWYT MUROWY UML-32L30X60	 UCHWYT MUROWY UML-38L30	 UCHWYT MUROWY UML-38L40	 UCHWYT MUROWY UML-38L50	 UCHWYT MUROWY BOCZNY UML-43H120	 UCHWYT MUROWY BOCZNY UML-43H55	 UCHWYT MUROWY BOCZNY UML-43H85	 UCHWYT MUROWY UML-40U32	 UCHWYT MUROWY UML-32L10	 UCHWYT MUROWY UML-32L20	 ZACISK UCHWYTU MUROWEGO ZUM4		
	303.11 SEK 372.83 SEK	342.22 SEK 420.93 SEK	78.22 SEK 96.21 SEK	88.00 SEK 108.24 SEK	102.67 SEK 126.28 SEK	68.89 SEK 84.73 SEK	75.56 SEK 92.94 SEK	83.33 SEK 102.50 SEK	288.44 SEK 354.78 SEK	210.22 SEK 258.57 SEK	239.56 SEK 294.66 SEK	114.89 SEK 141.31 SEK	39.11 SEK 48.11 SEK	48.89 SEK 60.13 SEK	42.22 SEK 51.93 SEK		
Material	Stal ocynkowana	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal	Stal ocynkowana	Stal	Metal	Metal	Stal ocynkowana	Stal ocynkowana	Metal	Metal	Stal ocynkowana	
Srednica rury uchwytu	...	Ø 50 mm	
Srednica	Ø 50 mm	...	Ø 32 mm	Ø 32 mm	Ø 32 mm	Ø 38 mm	Ø 38 mm	Ø 38 mm	Ø 44 mm	Ø 43 mm	Ø 43 mm	Ø 40 mm	Ø 32 mm	Ø 32 mm	Ø 32 mm	...	
Wysokosc	1030 mm	200 mm	144 mm	160 mm	710 mm	110 mm	110 mm	110 mm	200 mm	200 mm	205 mm	180 mm	100 mm	100 mm	100 mm	...	
Dystans od powierzchni montazu	...	500 mm	292 mm	290 mm	290 mm	306 mm	405 mm	510 mm	320 mm	100 mm	200 mm	
Dlugosc calkowita	1240 mm	638 mm	890 mm	
Grubosc scianki rury	2 mm	
Przeznaczenie	UML-38L30, UML-38L40, UML-38L50
Mocowanie	Podstawa masztu - 2 x Kolki rozporowe, Podpory - 3 x Kolki rozporowe	4 x Kolki rozporowe Ø 10 mm	4 x Kolki rozporowe	2 x Otwory montazowe Ø 8 mm	2 x Otwory montazowe Ø 8 mm	4 x Otwory montazowe Ø 10 mm	4 x Kolki rozporowe	4 x Otwory montazowe Ø 10 mm	4 x Otwory montazowe Ø 8 mm	4 x Otwory montazowe Ø 8 mm	4 x Otwory montazowe Ø 8 mm	4 x Otwory montazowe Ø 8 mm	4 x Ø 9 mm	2 x Otwory montazowe Ø 8 mm	2 x Kolki rozporowe	...	
Wymiary	140 x 111 x 2 mm
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> Uchwyt pozwala na montaz do powierzchni plaskich, pochylonych lub poziomych Latwy i uniwersalny system montazu Idealnie nadaje sie do mocowania anten : WLAN, DVB-T 	<ul style="list-style-type: none"> Posiada przeguby umozliwiajace montaz do muru lub na plaskim dachu Przystosowany do czasy o srednicy do 150 cm Calosc ocynkowana ognioowo 	<ul style="list-style-type: none"> Latwy i uniwersalny system montazu Calosc ocynkowana galwanicznie 	Calosc ocynkowana galwanicznie	Calosc ocynkowana galwanicznie	Calosc ocynkowana galwanicznie	Calosc ocynkowana galwanicznie	Calosc ocynkowana galwanicznie	<ul style="list-style-type: none"> Latwy i uniwersalny system montazu Calosc ocynkowana ognioowo 	<ul style="list-style-type: none"> Latwy i uniwersalny system montazu Calosc ocynkowana galwanicznie 	<ul style="list-style-type: none"> Latwy i uniwersalny system montazu Calosc ocynkowana galwanicznie 	Odpornosc na korozje	Calosc ocynkowana galwanicznie	Calosc ocynkowana galwanicznie	Calosc ocynkowana galwanicznie	<ul style="list-style-type: none"> Calosc ocynkowana galwanicznie W komplecie 4 sruby mocujace M8 x 80 mm 	
Waga	4.75 kg	0.428 kg
Producent / Marka	DELTA	...	DELTA	DELTA	DELTA	DELTA	DELTA	DELTA	DELTA	DELTA	DELTA	DELTA	...	
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata	3 lata	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	2 lata	

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00