

Kod: KW-I2000

INWERTEROWY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY **KW-I2000** 1800 VA KraftWele

Netto: 2 151.02 PLN Brutto: 2 645.75 PLN

Zastosowanie technologii z wykorzystaniem inwertera, pozwala na uzyskanie stabilnego napięcia wyjściowego pozwalającego na bezpieczne zasilanie odbiorników elektronicznych.

Agregat inwerterowy znajduje zastosowanie do awaryjnego zasilania: komputerów, serwerowni, telefonów, sterowników pieców CO, sterowanego cyfrowo wyposażenia gospodarstw domowych, pomp ciepła, elektrycznie otwieranych bram wjazdowych i garażowych, różnego rodzaju aparatów medycznych, a także innych urządzeń wrażliwych na wahania napięcia. Stanowi również wygodne zasilanie w zakresie turystyki np. przyczepy kempingowe, kampery, łódzie, itp.

Urządzenie w wersji Silent - bardzo cicha praca generatora na poziomie 65 dBA.



SPECYFIKACJA

Moc nominalna:	1800 VA
Moc maksymalna:	2000 VA
Napięcie wyjściowe:	230 V AC
Liczba gniazd sieciowych:	1 szt. - jednofazowe
Wbudowany woltomierz:	—
Częstotliwość wyjściowa:	50 Hz
Stabilizacja napięcia:	Inwerter / falownik (zapewnia pełną stabilizację napięcia)
Wyjście 12V DC:	✓
Moc silnika:	3.2 kW
Typ silnika:	4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem
Rozruch silnika:	Ręczny
Poziom hałasu w czasie pracy:	65 dB
Średnie spalanie:	0.6 l/h
Pojemność zbiornika paliwa:	4 l
Wskaźnik poziomu paliwa:	—
Materiał wykonania:	Tworzywo sztuczne + Metal
Kolor:	Czerwony

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Waga:	19.1 kg
Wymiary:	495 x 275 x 395 mm
Producent / Marka:	KraftWele
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA



Panel przedni:



Widok z boku:



Widok z tyłu:



Wlew paliwa:



Zarówno waga jak i rozmiary urządzenia sprawiają, że jego transport jest bardzo łatwy:



Przykład zastosowania:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------