

Kod: TL-WR844N

ROUTER **TL-WR844N** 300 Mb/s TP-LINK

Netto: **66.67 PLN** Brutto: **82.00 PLN**

TL-WR844N to router szerokopasmowy (do modemu kablowego) oraz 4-portowy przełącznik FastEthernet.

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania.

TL-WR844N zapewnia zaawansowaną kontrolę dostępu, QoS, a jego serwer DHCP obsługuje statyczne przyznawanie adresów IP. Możliwa jest również obsługa serwerów wirtualnych, strefy DMZ oraz zdalne zarządzanie i logowanie.



SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	2.412 GHz ... 2.472 GHz
Typ anteny:	2 x 5 dBi Antena dookólna
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n
Prędkość transmisji:	300 Mb/s
Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none">• 1 x 10/100 Mbps - WAN,• 4 x 10/100 Mbps - LAN
Kontrolki LED:	LAN, INTERNET, WiFi
Czułość odbiornika:	<ul style="list-style-type: none">• 270M : -70 dBm @ 10% PER• 130M : -74 dBm @ 10% PER• 108M : -74 dBm @ 10% PER• 54M : -77 dBm @ 10% PER• 11M : -87 dBm @ 10% PER• 6M : -90 dBm @ 10% PER• 1M : -98 dBm @ 10% PER
DDNS:	<ul style="list-style-type: none">• No-IP• DynDNS
Serwer DHCP:	✓
Aktualizacja firmware:	✓
Tryby pracy:	Router, Access Point, Range Extender, WISP
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none">• WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, IEEE 802.1x• Zapora sieciowa SPI• Tablica dostępu / odmowy dostępu definiowania po adresach MAC kart klienckich• Sprzętowe powiązanie adresów IP + MAC na poziomie portu

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, aplikacja Tether
Moc nadajnika:	max. 20 dBm
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Przycisk RESET • Wbudowany 4-portowy switch • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • 2x2 MIMO • Płynna transmisja w jakości HD - funkcje IGMP Proxy/Snooping, Bridge VLAN, Tag VLAN przyczyniają się do optymalnej transmisji IPTV • klonowanie adresu MAC • Firewall • Filtracja dostępu do Internetu • kontrola rodzicielska • Kontrola dostępu • Routing statyczny / dynamiczny • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • QoS : WMM (Wi-Fi Multimedia) • Przekierowanie portów • DMZ • lista klientów DHCP • IPv4/IPv6
Zasilanie:	5 V DC / 0.6 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.12 kg
Wymiary:	115 x 107 x 25 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA



Złącza urządzenia:



Panel przedni:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------