

Kod: TL-MERC-MR70X

ROUTER **TL-MERC-MR70X** Wi-Fi 6 2.4 GHz, 5 GHz 1201 Mb/s + 574 Mb/s TP-LINK / MERCUSYS

Netto: **212.60 PLN** Brutto: **261.50 PLN**

Router TL-MERC-MR70X rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 1201 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 574 Mb/s. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania. 4 zewnętrzne anteny dookólne zapewniają duży zasięg i wydajność.

Obsługa standardu 802.11ax - nowej generacji połączeń bezprzewodowych.



SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	4 x Antena dookólna 5 dBi
Standardy:	IEEE 802.11ax/n/b/g @ 2.4 GHz IEEE 802.11ax/ac/n/a @ 5 GHz
Prędkość transmisji:	1201 Mb/s + 574 Mb/s
Porty LAN:	1 x 10/100/1000 Mbps - WAN 3 x 10/100/1000 Mbps - LAN
Kontrolki LED:	Power / System / WLAN
Czułość odbiornika:	2.4 GHz : • 11g 6M : -96 dBm • 11g 54M : -78 dBm • 11n HT20 MCS7 : -77 dBm • 11n HT40 MCS7 : -74 dBm 5 GHz : • 11a 6M : -94 dBm • 11a 54M : -76 dBm • 11ac VHT20 MCS8 : -71 dBm • 11ac VHT40 MCS8 : -68 dBm • 11ac VHT80 MCS8 : -65 dBm
DDNS:	• No-IP • DynDNS
Serwer DHCP:	✓
Aktualizacja firmware:	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none"> • WPA-PSK/WPA2-PSK / WPA3 • Zapora sieciowa SPI • Wiązanie IP-MAC
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www
Moc nadajnika:	<ul style="list-style-type: none"> < 20 dBm @ 2.4 GHz < 23 dBm @ 5 GHz
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Przycisk WPS/RESET • Wbudowany 3-portowy switch • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Routing statyczny / dynamiczny • WAN : PPPoE, L2TP, PPTP • Kontrola dostępu • Zdalne zarządzanie • serwer DHCP • lista klientów DHCP • Przekierowanie portów : UPnP, DMZ • Firewall • Wiązanie IP-MAC • 2 x Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości - 2.4, 5 GHz • Sieci VPN: Open VPN, PPTP VPN • Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia • kontrola rodzicielska • QoS • OFDMA • 1024-QAM • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Zgodność z IPTV • Zgodność z IPv6 • Technologia Target Wake Time (TWT) - niższe koszty energii
Zasilanie:	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.35 kg
Wymiary:	209 x 172 x 42 mm
Producent / Marka:	TP-LINK / MERCUSYS
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA



Złącza urządzenia:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------