

Kod: ARCHER-C80

ROUTER **ARCHER-C80** 2.4 GHz, 5 GHz 600 Mb/s + 1300 Mb/s TP-LINK

Netto: **202.25 PLN** Brutto: **248.77 PLN**

Router ARCHER-C80 rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 1300 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 600 Mb/s. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania. 4 zewnętrzne anteny dookólne zapewniają duży zasięg i wydajność.



SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	4 x Antena dookólna
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz , IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Prędkość transmisji:	600 Mb/s + 1300 Mb/s
Porty LAN:	4 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps Uplink
Kontrolki LED:	Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, LAN, WAN
Czułość odbiornika:	2.4 GHz : • 11g 6M : -97 dBm • 11a 54M : -77 dBm • 11n VHT20_MCS0 : -97 dBm • 11n VHT20_MCS8 : -72 dBm • 11n VHT40_MCS0 : -92 dBm • 11n VHT40_MCS9 : -67 dBm 5 GHz : • 11a 6M : -98 dBm • 11a 54M : -78 dBm • 11ac VHT20_MCS0 : -98 dBm • 11ac VHT20_MCS8 : -72 dBm • 11ac VHT40_MCS0 : -92 dBm • 11ac VHT40_MCS9 : -68 dBm • 11ac VHT80_MCS0 : -89 dBm • 11ac VHT80_MCS9 : -64 dBm
DDNS:	✓
Serwer DHCP:	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Aktualizacja firmware:	✓
Zabezpieczenia:	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, TP-LINK Tether
Moc nadajnika:	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Wybrane cechy:	• Obsługa TP-Link OneMesh™, • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • Airtime Fairness - technologia poprawiająca wydajność sieci w przypadku pojawienia się w niej wielu klientów o różnych prędkościach przesyłu danych • Firewall • Filtracja dostępu do Internetu • Routing statyczny / dynamiczny • Wbudowany 4-portowy switch • Access Point • Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia • QoS • Kontrola dostępu • Zdalne zarządzanie • DMZ • UPnP • Przekierowanie portów • kontrola rodzicielska • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • lista klientów DHCP • Sieci VPN: Open VPN, PPTP VPN • ukrycie SSID • Zgodność z IPv6 • Płynna transmisja w jakości HD - funkcje IGMP Proxy/Snooping, VLAN, Tag VLAN przyczyniają się do optymalnej transmisji IPTV
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.31 kg
Wymiary:	215 x 117 x 32 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



Widok z tyłu:



Złącza urządzenia:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------