

Kod: RG-EG105G-P-V2

ROUTER RG-EG105G-P-V2, 4 PoE REYEE

Netto: 679.73 PLN Brutto: 836.07 PLN

Gigabitowy router VPN RG-EG105G-P-V2 obsługuje wiele protokołów VPN, zapewniając wysoką wydajność i wysokie bezpieczeństwo transmisji. Działanie zintegrowane z platformą Ruijie Cloud umożliwia centralne zarządzanie z poziomu chmury i aplikacji Ruijie Reeye.

2 gigabitowe porty Ethernet WAN z równoważeniem obciążenia pasma zwiększają możliwości używania wielu linii łącz szerokopasmowych.



SPECYFIKACJA

Standardy:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none">• 3 x LAN & PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45)• 1 x LAN & PoE / WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Interfejs WAN:	<ul style="list-style-type: none">• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Kontrolki LED:	Status, Link/Act
DDNS:	✓
Serwer DHCP:	✓
Port USB:	—
Aktualizacja firmware:	✓
Zasilanie PoE:	Wyjście zasilania - Porty LAN : PoE (802.3af/at) max. 54 W (łącznie)
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none">• ACL• Wiązanie IP-MAC• filtrowanie adresów MAC• Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej• NAT / NAPT• Mapowanie portów
Interfejs do zarządzania:	<ul style="list-style-type: none">• System centralnego zarządzania Ruijie Cloud• Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye• Zdalne zarządzanie• Przeglądarka www
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reeye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reeye
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc.• Routing statyczny / dynamiczny• WAN : PPPoE, PPTP, L2TP• Obsługa DHCP client/server• Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP• ACL• Kontrola przepustowości• Równoważenie obciążenia pasma• NAT• Podgląd topologii oraz stanu sieci• Przycisk RESET
Zasilanie:	54 V DC / 1.15 A (zasilacz w komplecie)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Pobór mocy:	max. 60 W (przy pełnym obciążeniu)
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.43 kg
Wymiary:	207 x 109 x 28 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



Panel tylny:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------