

Kod: RG-RAP6202(G)

PUNKT DOSTĘPOWY **RG-RAP6202(G)** 2.4 GHz, 5 GHz 400 Mb/s + 867 Mb/s REYEE

Netto: **184.76 GBP** Brutto: **227.25 GBP**

Punkt dostępowy RG-RAP6202(G) rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 867 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 400 Mb/s. Punkt dostępowy został zaprojektowany do użytku na zewnątrz budynków, zapewniając dobrą łączność w środowiskach o ekstremalnych warunkach pogodowych na dłuższych dystansach.

Urządzenie pozwala na bezpieczną transmisję danych, zabezpieczoną szyfrowaniem: WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-WPA2-PSK.

Produkt spełnia klasę szczelności IP68.



SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	2x2 MU-MIMO, 2.4 GHz - 3 dBi / 5.0 GHz - 4 dBi, Zintegrowana - 4 x Antena dookólna
Standardy:	IEEE 802.11ac IEEE 802.11n
Prędkość transmisji:	2.4 GHz : max. 400 Mb/s + 5 GHz : max. 867 Mb/s
Zabezpieczenia:	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK
Porty LAN:	2 x 10/100/1000 Mb/s
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, Ruijie Cloud
Moc nadajnika:	≤ 26 dBm @ 2.4 GHz ≤ 27 dBm @ 5 GHz
Obudowa:	Zewnętrzna z tworzywa sztucznego (Odporna na warunki atmosferyczne)
Ochrona przeciwprzepięciowa:	4 kV wyładowania atmosferyczne
Zasilanie PoE:	✓
Zasilanie:	• PoE (802.3af) • 12 V / 1.5 A (brak zasilacza w zestawie)
Pobór mocy:	≤ 13 W
Temperatura pracy:	-30 °C ... 65 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	0 % ... 100 %
Certyfikaty:	CE, RoHS

Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Punkt dostępowy jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reeye) • Dostęp z telefonu komórkowego • Ilość użytkowników : 110 (max) • Multi-SSID (max. 8) • Wyłącznik sieci bezprzewodowej • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Kontrola mocy transmisji • Wsparcie dla technologii Reeye Mesh • Równoważenie obciążenia pasma • Kontrola przepustowości • Harmonogram sieci bezprzewodowej • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Kontrola dostępu • filtrowanie adresów MAC • Izolacja klientów sieci bezprzewodowej • Mapowanie SSID do VLAN • Zdalne zarządzanie • Przycisk RESET • Sygnalizacja LED • Zasilanie PoE • Łatwy do montażu na dowolnej ścianie lub słupie (dołączony zestaw montażowy)
Klasa szczelności:	IP68
Waga:	1.37 kg (bez zestawu montażowego)
Wymiary:	380 x 220 x 166 mm (bez zestawu montażowego)
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok z góry:



Widok z dołu:



Widok złącz:





W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------