

Kod: TL-MERC-MW300RE

UNIWERSALNY WZMACNIACZ SIECI BEZPRZEWODOWEJ **TL-MERC-MW300RE** 300Mb/s 2.4 GHz TP-LINK / MERCUSYS

Netto: **69.27 PLN** Brutto: **85.20 PLN**



Urządzenie TL-MERC-MW300RE umożliwia rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej w miejscach trudnych do okablowania i dotychczas niedostępnych. Miniaturowe wymiary i możliwość montażu w gnieździe zasilającym pozwalają na łatwe umieszczenie urządzenia w miejscu docelowym.

SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz ... 2.5 GHz
Typ anteny:	3 x Antena dookólna - Zewnętrzna
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n
Prędkość transmisji:	11n : 300 Mb/s 11g : 54 Mb/s 11b : 11 Mb/s
Czułość odbiornika:	• 11g 54M -75 dBm • 11n HT20 MCS7 -73 dBm • 11n HT40 MCS7 -70 dBm
Kontrolki LED:	WiFi - Wskaźnik sygnału
QSS:	—
Tryby pracy:	Range Extender - wzmacniacz sygnału
Zabezpieczenia:	WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Ilość portów LAN:	—
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www
Moc nadajnika:	< 20 dBm (EIRP)

Wybrane cechy:	• Przycisk WPS/RESET • Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia • Technologia MIMO - zwiększa przepustowość (transmisja wieloantenowa) • filtrowanie adresów MAC • Logowanie z użyciem nazwy domenowej • Kontrola mocy transmisji • Możliwość zarządzania za pomocą komputera • Inteligentny sygnalizator LED pomaga znaleźć najlepszą lokalizację dla urządzenia, pozwalającą uzyskać optymalny zasięg sieci
Zasilanie PoE:	—
Zasilanie:	230 V AC
Pobór mocy:	~ 3 W
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 %
Waga:	0.11 kg
Wymiary:	101 x 75 x 76 mm
Producent / Marka:	TP-LINK / MERCUSYS
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z tyłu (złącze zasilania):



Widok od spodu:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------