

Kod: UT850EG-FR/UPS

ZASILACZ UPS **UT850EG-FR/UPS** 850 VA CyberPower

Netto: **88.01 CHF** Brutto: **108.25 CHF**

Zasilacz UPS UT850EG-FR/UPS to profesjonalne urządzenie służące do podtrzymania pracy podłączonych pod niego zespołów elementów.

Seria UPS UT CyberPower została wyposażona w najlepszą w swojej klasie obudowę z ognioodpornego plastiku przez co zapewnia wyjątkową odporność na ogień oraz pozwala zminimalizować ewentualne straty w wypadku pożaru.



SPECYFIKACJA

Moc czynna:	425 W
Moc pozorna:	850 VA
Napięcie wejściowe:	165 V ... 290 V AC
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC $\pm$ 10 % (aproxymowana sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz $\pm$ 1 %
Czas przełączenia:	4 ms
Typowy czas ładowania akumulatora:	6 godz.
Akumulator:	Bezobsługowy, zamknięty akumulator kwasowo-ołowiowy
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	• 30 minut @ 60 W • 20 minut @ 90 W
Liczba wyjść:	3 szt.
Zabezpieczenia:	• Przeciwpzepięciowe • Ochrona przeciwprzeciążeniowa • Ochrona przed przeładowaniem • Zabezpieczenie: DSL / Tel / FAX / Modem - RJ11 / RJ45
Sygnalizacja stanu pracy:	• Diody LED, • Sygnalizacja dźwiękowa

Wybrane cechy:	• Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego • Automatyczny regulator napięcia AVR • Współpraca z agregatami prądotwórczymi • Battery Managment Technology - Większa żywotność baterii • Ognioodporna obudowa • Wbudowany filtr EMI, RFI • Konfigurowalny alarm
Przeznaczenie:	• systemy monitoringu • centra magazynowania danych • sieć, serwery, stacje robocze • wyposażenie przemysłowe
Typ obudowy:	Tower
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %
Waga:	4.26 kg
Wymiary:	82 x 173 x 287 mm
Producent / Marka:	CyberPower
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA



Widok z tyłu:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------