

Kod: AT-UPS1500-LED

ZASILACZ UPS AT-UPS1500-LED 1500 VA EAST

Netto: 591.16 PLN Brutto: 727.13 PLN

Zasilacz UPS AT-UPS1500-LED został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej.

Zasilacze typu line-interactive na bieżąco analizują napięcie, częstotliwość i kąt przesunięcia fazowego, a także filtrują napięcie przekazywane do podłączonych urządzeń. W momencie wykrycia awarii sieci, zasilacz natychmiast przełącza się w autonomiczny tryb pracy i kontynuuje zasilanie sprzętu przy wykorzystaniu energii zgromadzonej w wewnętrznych akumulatorach.

Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC).



SPECYFIKACJA

Moc czynna:	900 W
Moc pozorna:	1500 VA
Napięcie wejściowe:	230 V AC \pm 25 %
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC \pm 10 % (aprosymowana sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz \pm 1 %
Regulacja napięcia:	—
Regulacja częstotliwości:	—
Czas przełączenia:	2 ... 7 ms (typowy), max. 10 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%):	6 ... 8 godz.
Akumulator:	2 szt. - 12V/8Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	<ul style="list-style-type: none">• 35 minut @ 100 W,• 17.5 minuty @ 200 W,• 11.5 minuty @ 300 W,• 4 minuty @ 500 W,• 1.5 minuty @ 800 W
Liczba wyjść:	3 szt. CEE 7/3 (Schuko)
Oprogramowanie zarządzające:	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)

Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none"> • Bezpiecznik topikowy • Przeciwzwarciowe • Przeciążeniowe • Przeciwnapięciowe - RJ45 • Ochrona przed przeładowaniem • ochrona przed rozładowaniem • Filtracja napięcia wyjściowego • Filtr przeciwzakłóceńowy - EMI/RFI
Sygnalizacja stanu pracy:	<ul style="list-style-type: none"> • Diody LED, • Sygnalizacja dźwiękowa
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego • Doskonale mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność • Funkcja COLD START do manualnego załączenia zasilania z akumulatora • Automatyczny regulator napięcia AVR • Automatyczne ładowanie akumulatora w trybie wyłączenia • funkcja autodiagnostyki • 2 x RJ45 - Wejście / Wyjście • Port USB 2.0 - Dostęp z komputera PC • Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart (w zestawie) • Konfigurowalny alarm • Wbudowany filtr EMI, RFI • Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC)
Przeznaczenie:	<ul style="list-style-type: none"> • sieć, serwery, stacje robocze • systemy monitoringu • mniejsze serwery, rejestratory, wyposażenie telekomunikacyjne, sprzęt VoIP, komputery stacjonarne, itp.
Typ obudowy:	Tower
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %
Waga:	9.55 kg
Wymiary:	348 x 140 x 173 mm
Producent / Marka:	EAST
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok z tyłu:





W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------