

Kod: UPS01/LCD

## ZASILACZ UPS **UPS01/LCD** 600 VA Green Cell

Netto: **52.70 USD** Brutto: **64.82 USD**

Zasilacz awaryjny UPS Green Cell zapewnia pełną ochronę każdego podpiętego sprzętu podczas utraty zasilania i skoków napięcia. Zasilacz UPS01/LCD został wyposażony w akumulatory AGM marki Green Cell, zapewniające stabilne parametry dla urządzeń.

Autorskie oprogramowanie GC UPS zapewnia wszechstronne możliwości zarządzania zasilaczem UPS z poziomu komputera.



### SPECYFIKACJA

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ zasilacza:                         | Line-interactive                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Moc czynna:                            | 360 W                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Moc pozorna:                           | 600 VA                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Napięcie wejściowe:                    | 162 V ... 290 V AC                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Częstotliwość wejściowa:               | 50 / 60 Hz (auto wykrywanie)                                                                                                                                                                                                                                         |
| Napięcie wyjściowe:                    | 230 V AC $\pm$ 10 % (aproxymowana sinusoida)                                                                                                                                                                                                                         |
| Częstotliwość wyjściowa:               | 50 / 60 Hz $\pm$ 1 Hz                                                                                                                                                                                                                                                |
| Czas przełączenia:                     | 2 ... 6 ms (typowo), max. 10 ms                                                                                                                                                                                                                                      |
| Czas ładowania (do poziomu 90%):       | 4 ... 6 godz.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Akumulator:                            | 1 szt. - 12V/7Ah                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Szacunkowy czas pracy na akumulatorze: | $\leq$ 20 minut - w zależności od obciążenia                                                                                                                                                                                                                         |
| Liczba wyjść:                          | 2 szt. CEE 7/3 (Schuko)                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zabezpieczenia:                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Przeciwzwarciowe</li><li>• Przeciwpzepięciowe</li><li>• Przeciążeniowe</li><li>• Przed przeładowaniem</li><li>• Przed nadmiernym rozładowaniem</li><li>• Termiczne</li><li>• Filtr linii telefonicznej - RJ-11</li></ul>     |
| Sygnalizacja stanu pracy:              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, Obciążenie robocze, Sygnalizacja przeciążenia, Sygnalizacja awarii, Alarm niskiego poziomu baterii,</li><li>• Sygnalizacja dźwiękowa</li></ul> |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wybrane cechy:                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mikroprocesorowy system sterowania</li> <li>• Automatyczny system diagnostyki UPS</li> <li>• Automatyczny regulator napięcia AVR</li> <li>• Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego</li> <li>• Funkcja "zimnego startu"</li> <li>• Ładowanie w trybie wyłączonym</li> <li>• Funkcja szybkiego, inteligentnego ładowania akumulatora</li> <li>• Zdalne zarządzanie - aplikacja GC UPS ( Wyświetlanie parametrów pracy, harmonogram, Powiadomianie e-mail, dostęp lokalny )</li> <li>• Interfejs USB</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• W zestawie kabel USB A / USB B + Kabel zasilający</li> </ul> |
| Przeznaczenie:                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• systemy monitoringu</li> <li>• centra magazynowania danych</li> <li>• sieć, serwery, stacje robocze</li> <li>• wyposażenie przemysłowe</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Typ obudowy:                             | Tower                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura pracy / wilgotność względna: | 0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Waga:                                    | 4.2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wymiary:                                 | 298 x 101 x 142 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Producent / Marka:                       | Green Cell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gwarancja:                               | 2 lata ( 12 miesięcy - akumulator )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok z tyłu:



W zestawie:



## OPAKOWANIE

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm | Waga brutto: 0 kg |
|----------------------------------------|-------------------|