

Kod: ROUTERUPS-30-POE

ZASILACZ UPS **ROUTERUPS-30-POE** 30 W 5 V / 9 V / 12 V DC, 15 V / 24 V PoE IPS

Netto: 414.97 DKK Brutto: 510.41 DKK

Zasilacz UPS przeznaczony jest do zasilania urządzeń o niewielkim poborze mocy, jak np. router. Urządzenie charakteryzuje się małą obudową, ekonomiczną konstrukcją oraz automatycznym uruchamianiem przy braku zasilania sieciowego.

Zasilacz UPS posiada wbudowany interfejs PoE 15V/24V zapewniający transmisję danych oraz zasilanie za pomocą jednego złącza RJ-45.



SPECYFIKACJA

Moc czynna:	30 W
Moc pozorna:	—
Napięcie wejściowe:	100 ... 240 V AC
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe:	5 V / 9 V / 12 V DC, 15 V / 24 V PoE
Akumulator:	4 szt. Li-Ion - 3.7 V / 2.2 Ah
Liczba wyjść:	• 1 x Gniazdo USB-A, • 1 x Gniazdo 2.1/5.5 mm - 9 / 12 V (przełączane), • 1 x Gniazdo RJ-45 / Port LAN & PoE - 15 / 24 V (przełączane), • 1 x Gniazdo RJ-45 / Port LAN
Maksymalne obciążenie wyjść:	• 2 A @ 5 V USB • 2 A @ 9 V (Gniazdo 2.1/5.5mm) • 2 A @ 12 V (Gniazdo 2.1/5.5mm) • 1 A @ 15 V (Gniazdo RJ-45) • 1 A @ 24 V (Gniazdo RJ-45)
Sygnalizacja stanu pracy:	Diody LED : Status, Wyjście 9V, Wyjście 12V, Ładowanie baterii 25 % / 50 % / 75 % / 100 %
Zabezpieczenia:	• Przeciążeniowe • Przed nadmiernym rozładowaniem • Zwarciove
Wybrane cechy:	• Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego • COLD START: - Zimny start zasilacza • Sygnalizacja przeciążenia • Sygnalizacja ładowania akumulatora • Tryb zasilania PoE - żyły : 4-5(+), 7-8(-) • Przycisk RESET
Przeznaczenie:	• Router / Access Point / Switch • Ładowanie urządzeń, np. smartfonów, itp. • Kamery CCTV
Typ obudowy:	Desktop

Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %
Waga:	0.38 kg
Wymiary:	160 x 105 x 28 mm
Producent / Marka:	IPS
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA



Widok z przodu:



Widok z tyłu:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------