

Kod: AT-UPS2000R-RACK

ZASILACZ UPS AT-UPS2000R-RACK 2000 VA EAST

Netto: 910.32 PLN Brutto: 1 119.69 PLN

Zasilacz UPS AT-UPS2000R-RACK został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej. Urządzenie montowane jest do szafy RACK 19".

Zasilacze typu line-interactive na bieżąco analizują napięcie, częstotliwość i kąt przesunięcia fazowego, a także filtrują napięcie przekazywane do podłączonych urządzeń. W momencie wykrycia awarii sieci, zasilacz natychmiast przełącza się w autonomiczny tryb pracy i kontynuuje zasilanie sprzętu przy wykorzystaniu energii zgromadzonej w wewnętrznych akumulatorach.

Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC).



SPECYFIKACJA

Moc czynna:	1200 W
Moc pozorna:	2000 VA
Napięcie wejściowe:	230 V AC $\pm$ 25 %
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC $\pm$ 10 % (aproxymowana sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz $\pm$ 1 %
Regulacja napięcia:	—
Regulacja częstotliwości:	—
Czas przełączenia:	2 ... 7 ms (typowy), max. 10 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%):	$\leq$ 8 godz.
Akumulator:	2 szt. - 12V/9Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	• 62 minuty @ 100 W, • 31 minut @ 200 W, • 16 minut @ 300 W, • 9.5 minuty @ 500 W
Liczba wyjść:	2 szt. CEE 7/3 (Schuko)
Oprogramowanie zarządzające:	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Zabezpieczenia:	• Bezpiecznik topikowy • Przeciwnapięciowe • Ochrona przeciwprzeciążeniowa • Filtr Ethernet
Sygnalizacja stanu pracy:	• Wyświetlacz LCD: poziom napięcia we/wy, częstotliwość wejścia, pojemność akumulatora, obciążenie, alarm, • Sygnalizacja dźwiękowa
Wybrane cechy:	• Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego • Automatyczny regulator napięcia AVR • Funkcja "zimnego startu" • Współpraca z agregatami prądotwórczymi • Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie • Wbudowany filtr EMI, RFI • Doskonale mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność • funkcja autodiagnostyki • Interfejs USB

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Przeznaczenie:	• systemy monitoringu • centra magazynowania danych • sieć, serwery, stacje robocze • wyposażenie przemysłowe
Typ obudowy:	Rack 19"
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %
Waga:	14.8 kg
Wymiary:	440 x 310 x 132 mm, RACK 19", 3U
Producent / Marka:	EAST
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

UPS posiada duży czytelny wyświetlacz LCD:



Widok z tyłu:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------