

Kod: UT1500EG-FR/UPS

ZASILACZ UPS **UT1500EG-FR/UPS** 1500 VA CyberPower

Netto: **855.82 PLN** Brutto: **1 052.66 PLN**

Zasilacz UPS UT1500EG-FR/UPS gwarantuje ochronę zasilania urządzeń IT, takich jak komputery, urządzenia NAS i urządzenia pamięci masowej. Produkt wykonany w topologii Line-Interactive z funkcją automatycznej regulacji napięcia (AVR) w celu zapewnienia stabilnej mocy wyjściowej AC. Opatentowana technologia oszczędzania energii GreenPower UPS™ osiąga bardzo niski poziom zużycia prądu w celu zmniejszenia kosztów energii i pozwala na niższą temperaturę pracy, która wydłuża żywotność baterii.

Wskaźnik LED pokazuje stan urządzenia, status akumulatorów oraz stan awaryjny zasilacza UPS. Zasilacz jest także kompatybilny z generatorami w celu przedłużenia ciągłości zasilania. Inne funkcje obejmują m.in. ochronę przed przeciążeniem, filtr EMI i konfigurowalny alarm w celu ochrony urządzenia. Obudowa typu Tower umożliwia użytkownikom umieszczanie zasilacza na biurkach a także w ciasnych przestrzeniach.



SPECYFIKACJA

Typ zasilacza:	Line-interactive
Moc czynna:	900 W
Moc pozorna:	1500 VA
Napięcie wejściowe:	167 V ... 295 V AC
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC $\pm$ 10 % (aproxymowana sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz $\pm$ 1 %
Czas przełączenia:	4 ms (typowy)
Typowy czas ładowania akumulatora:	8 godz.
Akumulator:	2 szt. RBP0089 12 V / 7.5 Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	• 90 minut @ 60 W, • 60 minut @ 90 W, • 27 minut @ 200 W
Liczba wyjść:	4 szt. CEE 7/5
Zabezpieczenia:	• Przeciwwprzepięciowe • Ochrona przeciwprzeciążeniowa • Ochrona przed przeładowaniem • Zabezpieczenie: DSL / Tel / FAX / Modem - RJ11 / RJ45
Sygnalizacja stanu pracy:	• Diody LED, • Sygnalizacja dźwiękowa

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wybrane cechy:	• Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego • Automatyczny regulator napięcia AVR • Wbudowany filtr EMI, RFI • Technologia Energy Saving - niższe koszty energii • Współpraca z agregatami prądotwórczymi • Wyjście USB do ładowania / zasilania urządzeń - 5 V / 2.1 A (1 x USB-A, 1 x USB-C) • Filtr linii Ethernet - Szybkość transmisji (Baudrate) ≤ 1 Gb/s • Zarządzanie za pomocą programu PowerPanel - Port USB • Konfigurowalny alarm
Przeznaczenie:	• systemy monitoringu • centra magazynowania danych • sieć, serwery, stacje robocze • wyposażenie przemysłowe
Typ obudowy:	Tower
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %
Waga:	9.2 kg
Wymiary:	298 x 178 x 148 mm
Producent / Marka:	CyberPower
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA





OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------