

Kod: ATLO-DBC52-TUYA

WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY ATLO-DBC52-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart

Netto: 396.69 PLN Brutto: 487.93 PLN

Wideodomofon Wi-Fi ATLO-DBC52-TUYA przeznaczony jest do komunikacji oraz zarządzania przejściem z poziomu aplikacji Tuya Smart. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Inteligentny wideodomofon umożliwia powiadomienie mieszkańców posesji o wizycie gościa nawet gdy znajdują się poza domem. Wykorzystując platformę Tuya urządzenie przesyła obraz z kamery do aplikacji na telefonie umożliwiając dwukierunkową komunikację głosową z osobą stojącą przy drzwiach. Urządzenie pozwala na zdalne sterowanie zamkiem elektromagnetycznym za pomocą smartfonu lub tabletu. Produkt posiada również funkcję detekcji ruchu z możliwością lokalnego zapisu krótkich filmów na karcie Micro SD.

Wideodomofon posiada możliwość podłączenia bezprzewodowo przekaźnika ATLO-DBC5/RELAY i dzwonka ATLO-DBC5/CHIME.

Tuya to międzynarodowa platforma automatyki domowej, która pozwala na integrację tysięcy produktów różnych producentów. System może wspierać wszystkie najpopularniejsze protokoły komunikacyjne, takie jak Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth.



SPECYFIKACJA

Przetwornik:	SmartSens CMOS - 2 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 px - 1080p
Obiektyw:	2.0 mm F1.2
Kąt widzenia:	140 °
Oświetlacz IR:	5 ... 10 m
Oświetlacz LED:	—
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	Unique EM 125kHz
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Standard Wi-Fi:	2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Interfejs sieciowy:	• 10/100 Mbit/s Fast Ethernet, Gniazdo RJ-45 • 2.4 GHz Wi-Fi
Dostęp z telefonu komórkowego:	Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Obsługiwane formaty audio:	G.711

Wybrane funkcje:	• Bezprzewodowa obsługa ATLO-DBC5/CHIME • Możliwość rozszerzenia o dodatkowy przekaźnik bezprzewodowy ATLO-DBC5/RELAY • Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) • Różne tryby zapisu - użytkownicy mogą wybrać zakres czasu do zapisu w ciągu dnia oraz ustalić określony tryb zapisu: zapis z detekcji ruchu, zapis manualny, zapis według harmonogramu, • Detekcja ruchu, • Czujnik PIR, • Wewnętrzny czytnik kart i breloków, • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Komunikacja dwukierunkowa, • Redukcja szumu i echa • Pełna obsługa przez sieć • 5 użytkowników on-line, • Możliwość pracy w chmurze - brak potrzeby przekierowywania portów, • Powiadomianie Video PUSH - Detekcja ruchu, • Nagrywanie wideo - Detekcja ruchu, Przycisk dzwonka, • Automatyczne powiadomianie o zdarzeniach za pośrednictwem wiadomości Email • Sterowanie zamkiem - Wyjście przekaźnikowe • Zabezpieczenia antysabotażowe • Zgodność z Google Home, Amazon Echo
Mocowanie:	Natynkowe
Zasilanie:	• 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) • 48 V PoE (802.3af)
Obudowa:	Aluminium + Tworzywo sztuczne (ABS)
Kolor:	Srebrny
Klasa szczelności:	IP44
Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C
Waga:	• 0.22 kg - Dzwonek bezprzewodowy z kamerą • 0.046 kg - osłona przeciwdeszczowa
Wymiary:	• 141 x 87 x 25 mm - Dzwonek bezprzewodowy z kamerą • 147 x 94 x 40 mm - osłona przeciwdeszczowa
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Gniazdo karty pamięci:



Widok od strony mocowania:



Złącza:



Schemat ideowy:



ATLO-DBC5/RELAY

ATLO-DBC51-TUYA



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------