

Kod: LED-CONTROL-W/RF

PILOT DO STEROWNIKÓW OŚWIETLENIA LED **LED-CONTROL-W/RF 2.4** GHz, MONO, CCT MiBOXER / Mi-Light

Netto: **31.75 PLN** Brutto: **39.05 PLN**

Pilot LED-CONTROL-W/RF przeznaczony jest do sterowania kontrolerami oświetlenia LED serii LED-W-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC. Komunikacja między urządzeniami odbywa się za pomocą fal radiowych w paśmie częstotliwości 2.4 GHz. Pilot wyposażony jest w fizyczne przyciski, umożliwiające niezależne sterowanie załączeniem, jasnością oraz barwą (tylko w przypadku sterownika oraz taśmy CCT) światła w maksymalnie 4 strefach.

Sterowniki MiBOXER umożliwiają podzielenie oświetlenia na maksymalnie 4 strefy i niezależne sterowanie strefami za pomocą pilota. Dzięki funkcji repeatera, jeśli zachowana jest odległość $\leq 30\text{m}$ pomiędzy kontrolerami, możliwe jest przekazanie sygnału sterującego do sterowników znajdujących się poza bezpośrednim zasięgiem pilota.



SPECYFIKACJA

Zastosowanie:	Współpraca z oświetleniem LED : jednokolorowe taśmy LED (MONO) 12-24V , białe taśmy LED z regulacją temperatury barwowej (CCT) 12-24V
Liczba kanałów:	4
Komunikacja bezprzewodowa:	2.4 GHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	30 m
Wybrane cechy:	Duże, czytelne przyciski
Zasilanie:	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 (brak w zestawie)
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.044 kg (bez baterii)
Wymiary:	110 x 53 x 21 mm
Producent / Marka:	MiBOXER / Mi-Light
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Miejsce na baterie 2 x 1.5V AAA:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------