

Kod: FAAC-D700HS/KIT

NAPĘD DO BRAMY GARAŻOWEJ FAAC-D700HS/KIT

Netto: 1 245.00 PLN Brutto: 1 531.35 PLN

Napęd elektromechaniczny FAAC-D700HS/KIT jest przeznaczony do współpracy z bramami garażowymi segmentowymi. Dzięki wielu udogodnieniom technologicznym, urządzenie jest bezpieczne i wygodne w użytkowaniu.

Funkcja automatycznego zamykania bramy, pozwala ustalić czas od całkowitego otwarcia, po jakim brama samoczynnie się zamknie. Dzięki wbudowanemu zabezpieczeniu przeciążeniowemu, w przypadku wykrycia kolizji bramy z przeszkodą w czasie zamykania, napęd natychmiast zatrzyma się, a następnie otworzy bramę. Możliwość ręcznego odblokowania napędu w dowolnym momencie za pomocą sprzęgła zwalnającego wózek prowadzący bramę. Wbudowany elektroniczny, regulowany ogranicznik prędkości wózka oraz lampa do oświetlenia wnętrza garażu.

W zestawie znajdują się: napęd - model D700HS z wbudowanym sterownikiem, moduł komunikacji radiowej XF868, pilot radiowy XT2 oraz niezbędne akcesoria montażowe.

Uwaga! Zestaw nie zawiera przewodnicy. Kompatybilne z systemem marki FAAC przewodnice różnej długości dostępne są osobno.



SPECYFIKACJA

Typ napędu bramy:	Do bram garażowych segmentowych
Siła otwierania i zamykania:	700 N
Automatyczne zamykanie bramy:	✓
Automatyczne blokowanie napędu:	✓
Wyłącznik krańcowy:	Elektroniczny (należy ręcznie zaprogramować krańcowe położenia bramy)
Możliwość przyłączenia fotokomórki:	—
Możliwość przyłączenia lampy sygnalizacyjnej:	✓
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	≥ 50 m (w terenie otwartym)
Pasma częstotliwości pracy systemu :	868.35 MHz
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• Wbudowany elektroniczny, regulowany ogranicznik prędkości wózka oraz lampa do oświetlenia wnętrza garażu• Regulacja siły zamykania i otwierania• Przeciężeniowy system wykrywania przeszkód - w momencie napotkania przez bramę przeszkody, napęd natychmiast się zatrzyma, a następnie zmieni kierunek ruchu bramy• Funkcja automatycznego zamykania bramy, pozwala ustalić czas od całkowitego otwarcia, po jakim brama samoczynnie się zamknie
Zasilanie:	220 ... 240 V AC
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Szary
Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C
Waga:	4.19 kg
Wymiary:	360 x 200 x 145 mm
Producent / Marka:	FAAC

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

PREZENTACJA


Widok od strony mocowania:



Wbudowana lampa:



Sterownik napędu bramy:






W zestawie m.in. moduł komunikacji radiowej:



Pilot:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------