

	ZESTAW MONTAŻOWY MONT-U-RPT-CDN ACO	ZESTAW MONTAŻOWY MONT-Z-RPT-CDN ACO	ZESTAW MONTAŻOWY MONT3-RPT-CDN ACO	ZESTAW MONTAŻOWY SMT-CDN ACO	ELEKTRONICZNY SPIS LOKATORÓW CDN-230E- STW ACO	ELEKTRONICZNY SPIS LOKATORÓW CDN-230E-3Z- ST ACO	CZYTNIK ZBLIŻENIOWY CDN-ACC-ST ACO	MODUL KAMERY CDN- CAM-ST ACO	ROZDZIELACZ AUDIO CDNAR-U-DIN ACO	ROZDZIELACZ AKTYWNY VIDEO CDNVR-U-DIN ACO	SUMATOR VIDEO CDNVS ACO	FILTR PRZECIWKŁOCENIOWY MOD-PE-GND ACO	ZASILACZ IMPULSOWY PS65-15-DIN ACO	INTERFEJS PROGRAMOWANIA DOMOFONÓW CDN-U-USB ACO	PRZETWORNICĄ ZASILANIA MOD-DC-12V ACO	MODUL PRZEKĄZNIKOWY CDN-J60 ACO	MODUL ROZSZERZEN CDN-M64 ACO	MODUL PRZEKĄZNIKOWY CDN-PK ACO	MODUL DZWONNIENIA CDNA-M1-16 ACO	MODUL DZWONNIENIA CDNA-M17-32 ACO	KONWERTER RH45 CDN- RH45 ACO
																					
Zastosowanie	21.58 PLN 26.54 PLN	17.04 PLN 20.96 PLN	17.04 PLN 20.96 PLN	18.89 PLN 23.23 PLN	286.49 PLN 352.38 PLN	286.49 PLN 352.38 PLN	243.89 PLN 299.98 PLN	578.22 PLN 711.21 PLN	118.29 PLN 145.50 PLN	207.75 PLN 255.53 PLN	247.51 PLN 304.44 PLN	46.86 PLN 57.64 PLN	243.89 PLN 299.98 PLN	148.04 PLN 182.09 PLN	62.84 PLN 77.29 PLN	180.62 PLN 222.16 PLN	112.46 PLN 138.33 PLN	62.84 PLN 77.29 PLN	112.46 PLN 138.33 PLN	112.46 PLN 138.33 PLN	41.54 PLN 51.09 PLN
Typ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Wideodomofony ACO	...	...	...	...	...	...	...	...
Rodzaj urządzenia	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Filtr przeciwzakłóceniuowy	...	...	Obniżanie napięcia	...	...	...	...	...
Rodzaj zasilacza	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Typ złącza zasilania	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1 x złącze śrubowe	...	...	...	...	...	...	...	...
Przetwornik	...	...	...	...	...	...	...	600 TVL	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Obsługa kart	...	...	...	...	...	...	Unique EM 125kHz	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Kompatybilność	Ramki montażowe CDN	Ramki montażowe CDN-R2	Ramki montażowe CDN	...	• CDN P5 • CDN P6 • CDN P6ACC	CDN P7ACC	• CDN P5 • CDN P6	ACO CDN P	ACO CDN P, Inspiro, Familio	ACO CDN P, Inspiro, Familio	ACO CDN P, Inspiro, Familio	...	...	Wszystkie urządzenia ACO	...	ACO CDN	ACO CDNA	• ACO COMO PRO • ACO CDN P	ACO CDNA	ACO CDNA	...
Oświetlacz IR	...	...	...	...	4 szt. Podana cena za opakowanie	...	...	✓	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
W opakowaniu	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Napięcie zasilania	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100 ... 240 V AC	...	14 V ... 16 V DC	...	...	...	...	...	...
Obudowa	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Typ instalacji	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Analogowy : 4, 5, 6 żyłowa	...	Analogowy : 4, 5, 6 żyłowa	Analogowy : 4, 5, 6 żyłowa	...
Złącza	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Napięcie wyjściowe	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Prąd wyjściowy	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Regulacja napięcia wyjściowego	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Wyświetlacz	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Podświetlenie	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Śruba	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Obsługiwane systemy operacyjne	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Moc	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Wejście	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Wydajność prądowa zasilacza	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Uszczelka	---	---	---	✓	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Przeznaczenie	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Moc zasilacza	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Liczba obsługiwanych abonentów	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Liczba wyjść	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Liczba wyjść przekaznikowych	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Sprawność	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Liczba obsługiwanych kart zbliżeniowych	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Typ obudowy	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Pobór prądu	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Zasięg sygnału	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Wejścia	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Wyjścia	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Obciążalność styków	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Zabezpieczenia	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Wyjście	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Wybrane cechy	Błaszki wykonane ze stali nierdzewnej	Błaszki wykonane ze stali nierdzewnej	Błaszki wykonane ze stali nierdzewnej	...	• 27 znaków opisu dla każdego lokalu • Do 4 komunikatów powitalnych zmieniających się w ustawionym odstępie czasu	• 27 znaków opisu dla każdego lokalu • Do 4 komunikatów powitalnych zmieniających się w ustawionym odstępie czasu	Możliwość zapisu i wczytania pamięci modułu w pliku z poziomu oprogramowania	• Uniwersalne zastosowanie dla central Master i Slave • Wprowadza do magistrali systemu: zasilanie, różnicowy sygnał wideo oraz linię audio	• Wyjście przelotowe, dla sygnału audio i wideo • Może być zastosowany w ciągu lub na końcu magistrali głównej • Podłączenie 5 odbiorników lub rozdzielenie magistrali głównej	• Wyjście przelotowe, dla sygnału audio i wideo • Może być zastosowany w ciągu lub na końcu magistrali głównej • Podłączenie 5 odbiorników lub rozdzielenie magistrali głównej	• Wprowadza do magistrali systemu: zasilanie, różnicowy sygnał wideo oraz linię audio	• Niweluje efekt "buczenia" • Dedykowany do zasilaczy nieposiadających zacisku PE	...	...	...	...	...	...	...	...	

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zasilanie	...	...	...	...	...	...	15 V DC 45 mA	15 V DC / 125 mA	...	...	...	...	...	...	...	15 V DC (z centrali lub panelu domofonu)	...	12 ... 15 V DC	...	...	15 V DC
Podór mocy	...	...	...	...	~ 0.3 W	~ 0.3 W	~ 0.7 W	~ 1.6 W	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Waga	...	...	...	...	0.160 kg	0.161 kg	0.16 kg	0.157 kg (łącznie)	0.111 kg	0.111 kg	0.046 kg	0.017 kg	0.22 kg	0.050 kg	0.018 kg	0.054 kg	0.035 kg	0.038 kg	0.045 kg	0.045 kg	0.038 kg
Temperatura pracy	...	...	...	...	...	...	-20 °C 50 °C	-20 °C ... 50 °C	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Wymiary	...	...	...	...	88 x 61 x 21 mm	88 x 61 x 21 mm	88 x 61 x 20 mm	88 x 61 x 31 mm	101 x 70 x 59 mm	100 x 69 x 59 mm	71 x 69 x 19 mm	54 x 31 x 16 mm	70 x 91 x 59 mm	52 x 31 x 15 mm	54 x 31 x 15 mm	71 x 69 x 19 mm	71 x 70 x 19 mm	71 x 69 x 19 mm	71 x 70 x 19 mm	71 x 70 x 19 mm	71 x 69 x 19 mm
Producent / Marka	ACO	ACO	ACO	ACO	ACO	ACO	ACO	ACO	ACO	ACO	ACO	ACO	ACO	ACO	ACO	ACO	ACO	ACO	ACO	ACO	ACO
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata