

	GNIAZDO PROSTE LE-50102 230 V 16 A LEGRAND	GNIAZDO KATOWE LE-50104 230 V 16 A LEGRAND	GNIAZDO KATOWE LE-50106 230 V 16 A LEGRAND	GNIAZDO KATOWE LE-50108 230 V 16 A LEGRAND	GNIAZDO KATOWE LE-50109 230 V 16 A LEGRAND	GNIAZDO PROSTE LE-50111 230 V 16 A LEGRAND	GNIAZDO PROSTE LE-50112 230 V 16 A LEGRAND	GNIAZDO PROSTE LE-50113 230 V 16 A LEGRAND	GNIAZDO PROSTE LE-50115 230 V 16 A LEGRAND	GNIAZDO PROSTE LE-50117 230 V 16 A LEGRAND	GNIAZDO PROSTE LE-50111 230 V 2,5 A LEGRAND	GNIAZDO PRZENOSNE PCE-2246 400 V 32 A 4P 6H IP44 / IP54	GNIAZDO PRZENOSNE PCE-2256 400 V 32 A 5P 6H IP44 / IP54	GNIAZDO PROSTE POWER SOCKET IP54 / EN 230 V 16 A
	13.82 PLN 17.00 PLN	18.70 PLN 23.00 PLN	18.71 PLN 23.01 PLN	18.70 PLN 23.00 PLN	12.14 PLN 14.93 PLN	30.73 PLN 37.80 PLN	104.68 PLN 128.76 PLN	67.47 PLN 82.99 PLN	25.61 PLN 31.50 PLN	47.98 PLN 59.02 PLN	11.75 PLN 14.45 PLN	28.72 PLN 35.33 PLN	31.93 PLN 39.27 PLN	23.78 PLN 29.25 PLN
Napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 ... 60 Hz	400 V / 50 ... 60 Hz	230 V / 50 / 60 Hz
Ilość biegunów	4P	5P	...
Maksymalna wytrzymałość prądowa	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	2,5 A	32 A	32 A	16 A
Uziemienie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	---	6h	6h	✓
Przewód elektryczny	max. 3 x 1,5 mm ²	max. 3 x 2,5 mm ²	max. 3 x 2,5 mm ²	max. 3 x 2,5 mm ²	max. 3 x 1,5 mm ²	max. 3 x 2,5 mm ²	max. 3 x 2,5 mm ²	max. 3 x 2,5 mm ²	max. 3 x 2,5 mm ²	max. 3 x 2,5 mm ²	max. 3 x 2,5 mm ²	max. 2 x 0,75 mm ²	max. 4 x 6 mm ²	max. 5 x 6 mm ²
Zaciski kablowe	zaciski skręcane	zaciski skręcane	zaciski skręcane	zaciski skręcane	zaciski skręcane	automatyczne zaciski sprężynowe	automatyczne zaciski sprężynowe	automatyczne zaciski sprężynowe	zaciski skręcane	zaciski skręcane	zaciski skręcane	zaciski skręcane	zaciski skręcane	zaciski skręcane
Typ wtyczki	CEE	CEE	...
Typ gniazda	CEE 7/5	CEE 7/5	CEE 7/5	CEE 7/5	CEE 7/5	CEE 7/5	CEE 7/5	CEE 7/5	CEE 7/5	CEE 7/5	Typ C	CEE 7/5
Wybrane cechy	Zatyczka gniazda	Zatyczka gniazda
Klasa szczelności	IP44	IP44	IP44	...	IP44	...	IP44 / IP54	IP44 / IP54	IP54
Klasa odporności mechanicznej	IK08	IK08	IK08	...	IK08
Materiał styków	CuZn	CuZn	...
Maksymalna średnica izolacji przewodu	20 mm	22 mm	...
Waga	0.038 kg	0.040 kg	0.038 kg	0.038 kg	0.064 kg	0.068 kg	0.084 kg	0.068 kg	0.056 kg	0.068 kg	0.023 kg	0.25 kg	0.28 kg	0.11 kg
Wymiary	Ø 48 x 60 mm	Ø 43 x 64 mm	Ø 43 x 64 mm	Ø 43 x 64 mm	52 x 40 x 79 mm	Ø 45 x 118 mm	Ø 56 x 115 mm	Ø 45 x 117 mm	Ø 44 x 96 mm	45 x 60 x 101 mm	Ø 7 x 43 x 23 mm	161 x 84 x 67 mm	168 x 99 x 73 mm	56 x 70 x 108 mm
Kolor	Biały	Biały	Szary	Czarny	Biały / Szary	Czarny	Czarny	Czarny	Czarny	Czarny	Biały	Czerwony	Czerwony	Czarny (RAL 9005)
Producent / Marka	LEGRAND	LEGRAND	LEGRAND	LEGRAND	LEGRAND	LEGRAND	LEGRAND	LEGRAND	LEGRAND	LEGRAND	LEGRAND	PCE	PCE	PCE
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00