







	<a href="#">INTELIĞENTNA ŻARÓWKA WIELOKOLOROWA CL1B-5- E27 Wi-Fi IMOU</a>	<a href="#">INTELIĞENTNY ŚCIEMNIACZ OŚWIETLENIA DIMMERBOX-V2/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC</a>	<a href="#">INTELIĞENTNY ŚCIEMNIACZ OŚWIETLENIA DIW-01 Wi-Fi, 230 V AC ZAMEL</a>	<a href="#">INTELIĞENTNA ŻARÓWKA ZE ŚCIEMNIACZEM TL-TAPO-L510E Wi-Fi TP-LINK</a>	<a href="#">INTELIĞENTNA ŻARÓWKA WIELOKOLOROWA TL-TAPO-L530E Wi-Fi TP-LINK</a>	<a href="#">Gniazdo Żarówki Sterowane Pilotem RS-6 Virone</a>
						
	32.31 PLN 39.74 PLN	152.93 PLN 188.10 PLN	227.50 PLN 279.82 PLN	44.11 PLN 54.26 PLN	55.30 PLN 68.02 PLN	45.74 PLN 56.26 PLN
Rodzaj urządzenia	...	...	...	...	...	Gniazdo żarówki sterowane pilotem
Współpraca	...	...	SUPLA	...	...	...
Zastosowanie	...	sterowanie jasnością oświetlenia	sterowanie jasnością oświetlenia	...	...	...
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V / 50 Hz	230 V AC	230 V AC	220 ... 240 V, 50 / 60 Hz	220 ... 240 V, 50 / 60 Hz	230 V / 50 Hz
Pobór mocy	• 9 W • 0.5 W (tryb czuwania)	...	...	• 8.7 W • 0.2 W (tryb czuwania)	• 9 W • 0.4 W (tryb czuwania)	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	• 250 W (obciążenie rezystancyjne), • 30 W (obciążenie indukcyjne lub pojemnościowe - np. lampa LED)	• 150 W (obciążenie rezystancyjne), • 100 W (obciążenie indukcyjne lub pojemnościowe - np. lampa LED)	...	...	...
Równoważna moc lampy żarowej	...	...	...	60 W	60 W	...
Maksymalne obciążenie	...	...	...	...	...	• 1 x 60 W, • 1 x 22 W LED
Całkowity maksymalny prąd	...	1.1 A	1.5 A	...	...	...
Klasa energetyczna	F	...	...	F	F	...
Liczba wejść	...	2	1	...	...	...
Strumień świetlny	806 lm	...	...	806 lm	806 lm	...
Liczba wyjść	...	1	1	...	...	...
Barwa światła	2700 ... 6500 K	...	...	Ciepła, 2700 K	2500 ... 6500 K	...
Typ złącza	...	zaciski skręcane	zaciski skręcane	...	...	...
CRI	≥ 80	...	...	≥ 80	≥ 80	...
Typ gwintu	Gwint E27	...	...	Gwint E27	Gwint E27	...
Kąt świecenia	220 °	...	...	220 °	220 °	...
Stopień ochrony	...	...	...	...	...	IP20
Żywotność LED	15000 h	...	...	15000 h	15000 h	...
Typ gniazda	...	...	...	...	...	żarówka E27
Kontrola jasności	5 % ... 100 %	...	...	✓	✓	...
Komunikacja bezprzewodowa	WiFi 2.4 GHz, Zasięg : 70 m (otwarta przestrzeń)	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	WiFi 2.4 GHz	WiFi 2.4 GHz	• 433 MHz • Pilot zdalnego sterowania • Zasięg działania w terenie otwartym : 30 m
Zasilanie	...	...	...	...	...	• 230 V AC, 50 Hz - Gniazdo • Bateria 12V, typ A23 (w zestawie) - Pilot
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a>	• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na Android • Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na iOS	• Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na Android • Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na iOS	Dostęp przez chmurę (P2P) • <a href="#">TP-Link Tapo (ANDROID)</a> • <a href="#">TP-Link Tapo (iOS)</a>	Dostęp przez chmurę (P2P) • <a href="#">TP-Link Tapo (ANDROID)</a> • <a href="#">TP-Link Tapo (iOS)</a>	...
Klasa szczelności	...	IP20	IP20	...	...	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dostosowywanie jasności i koloru świecenia - 16 mln odcieni do wyboru</li> <li>Zapisywanie predefiniowanych ustawień - harmonogram,</li> <li>Tryb czasowy,</li> <li>programator czasowy,</li> <li>Grupowanie urządzeń - max. 6 szt.,</li> <li>Sterowanie głosowe - Kompatybilność z Amazon Alexa, Google Assistant,</li> <li>dostęp zdalny,</li> <li>Tryb Poza domem - symulacja obecności mieszkańców przez losowe włączanie i wyłączenie oświetlenia</li> <li>Brak migotania</li> <li>Łatwa obsługa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>harmonogram,</li> <li>programator czasowy,</li> <li>dostęp zdalny,</li> <li>kontrola głosem,</li> <li>Możliwość ustawienia domyślnego stanu urządzenia po zaniku zasilania,</li> <li>Obsługa technologii WiFi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>harmonogram,</li> <li>programator czasowy,</li> <li>dostęp zdalny,</li> <li>kontrola głosem,</li> <li>Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API,</li> <li>Montaż do ściany</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dostosowywanie jasności świecenia - wbudowany ściemniacz,</li> <li>Zapisywanie predefiniowanych ustawień,</li> <li>harmonogram - Tryb czasowy, tryb wschodu i zachodu słońca,</li> <li>programator czasowy,</li> <li>dostęp zdalny,</li> <li>dostęp lokalny,</li> <li>Tryb Poza domem - symulacja obecności mieszkańców przez losowe włączanie i wyłączenie oświetlenia</li> <li>Łatwa obsługa</li> <li>Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n</li> <li>Wymagania systemowe : Android 4.4 lub nowszy, iOS 9.0 lub nowszy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dostosowywanie jasności i koloru świecenia - 16 mln odcieni do wyboru,</li> <li>Zapisywanie predefiniowanych ustawień,</li> <li>Automatyczne przywracanie ostatnich ustawień oświetlenia,</li> <li>harmonogram - Tryb czasowy, tryb wschodu i zachodu słońca,</li> <li>programator czasowy,</li> <li>dostęp zdalny,</li> <li>dostęp lokalny,</li> <li>Tryb Poza domem - symulacja obecności mieszkańców przez losowe włączanie i wyłączenie oświetlenia</li> <li>Łatwa obsługa</li> <li>Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n</li> <li>Wymagania systemowe : Android 4.4 lub nowszy, iOS 9.0 lub nowszy</li> </ul>	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	Czarny	Zielony	Biały	Biały	Biały
Temperatura pracy	-15 °C ... 40 °C	-20 °C ... 50 °C	-10 °C ... 55 °C	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	< 90 % (bez kondensacji)	...	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.04 kg	0.04 kg	0.04 kg	0.068 kg	0.042 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>0.07 kg - Gniazdo</li> <li>0.03 kg - Pilot</li> </ul>
Wymiary	Ø 60 x 112 mm	41 x 39 x 24 mm	47 x 47 x 23 mm	Ø 60 x 115 mm	Ø 60 x 115 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ø 55 x 115 mm - Gniazdo</li> <li>82 x 36 x 14 mm - Pilot</li> </ul>
Producent / Marka	IMOU	BleBox	ZAMEL	TP-LINK	TP-LINK	Virone
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata