







	<a href="#">BEZPRZEWODOWA CZUJKA ZBICIA SZKŁA AGD-200 (Glass Break Detector) ABAX/ABAX2 SATEL</a>	<a href="#">BEZPRZEWODOWA CZUJKA ZBICIA SZKŁA AGD-200-BR (Glass Break Detector BR) SATEL</a>	<a href="#">BEZPRZEWODOWA CZUJKA ZBICIA SZKŁA AGD-200-DG (Glass-Break-Detector-DG) SATEL</a>	<a href="#">BEZPRZEWODOWA CZUJKA AKUSTYCZNA ZBICIA SZKŁA AX PRO DS-PDBG8-EG2-WE Hikvision</a>	<a href="#">BEZPRZEWODOWA CZUJKA ZBICIA SZKŁA MGD-300 SATEL</a>	<a href="#">BEZPRZEWODOWA CZUJKA ZBICIA SZKŁA MGD-300-BR SATEL</a>
						
	258.00 PLN 317.34 PLN	258.00 PLN 317.34 PLN	258.00 PLN 317.34 PLN	275.00 PLN 338.25 PLN	135.00 PLN 166.05 PLN	135.00 PLN 166.05 PLN
Detekcja	wykrywanie zbitcia szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego	wykrywanie zbitcia szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego	wykrywanie zbitcia szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego	Czujnik zbitcia szkła	Czujnik zbitcia szkła	Czujnik zbitcia szkła
Zasięg	...	...	...	max. 8 m	...	...
Kąt detekcji	...	...	...	120 °	...	...
Regulacja czułości	...	...	...	2, 4, 6, 8 m	...	...
Pasmo częstotliwości	868 MHz ... 868.6 MHz	868 MHz ... 868.6 MHz	868 MHz ... 868.6 MHz	...	433.05 MHz ... 434.79 MHz	433.05 MHz ... 434.79 MHz
Współpraca	ABAX/ABAX2	Satel ABAX/ABAX2	Satel ABAX/ABAX2	HIKVISION AX PRO	Satel MICRA, PERFECTA	Satel MICRA
Styk antysabotażowy	...	...	...	...	✓	✓
Sygnalizacja alarmu	Sygnal do centrali alarmowej	Sygnal do centrali alarmowej	Sygnal do centrali alarmowej	• Dioda LED : Kolor - niebieski • Sygnal do centrali alarmowej	Sygnal do centrali alarmowej	Sygnal do centrali alarmowej
Stopień zabezpieczenia (Grade)	...	...	...	...	—	—
Zakres częstotliwości	...	...	...	868 MHz - Tri-X Wireless	...	...
Klasa środowiskowa EN 50130-5	...	...	...	...	II	II
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	• ~ 500 m @ ABAX, • ~ 2000 m @ ABAX2	• ~ 500 m @ ABAX, • ~ 2000 m @ ABAX2	• ~ 500 m @ ABAX, • ~ 2000 m @ ABAX2	max. 1600 m	max. 200 m	max. 200 m
Bateria	CR123A 3 V - 3.0 V (w komplecie)	CR123A 3 V - 3.0 V (w komplecie)	CR123A 3 V - 3.0 V (w komplecie)	...	CR123A 3 V	CR123A 3 V
Wejścia alarmowe	...	...	...	NO/NC	...	...
Zasilanie	...	...	...	2 x bateria CR123A 3 V (w zestawie)	...	...
Czas pracy na baterii	~ 2 lata	~ 2 lata	~ 2 lata	~ 5 lat	max. 3 lata	max. 3 lata
Pobór prądu	...	...	...	max. 24 mA	18 mA	18 mA
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	...	...	93 ± 3 %	93 ± 3 %
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zaawansowana mikroprocesorowa dwutorowa analiza sygnału</li> <li>• Zdalna konfiguracja</li> <li>• Zabezpieczenia antysabotażowe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zaawansowana mikroprocesorowa dwutorowa analiza sygnału</li> <li>• Zdalna konfiguracja</li> <li>• Zabezpieczenia antysabotażowe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zaawansowana mikroprocesorowa dwutorowa analiza sygnału</li> <li>• Zdalna konfiguracja</li> <li>• Zabezpieczenia antysabotażowe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Działanie czujki jest oparte o wielokierunkowy mikrofon wysokiej klasy</li> <li>• wykrywanie zbitcia szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego - Grubość szkła : 2.4 mm ... 6.4 mm, Wielkość tafli szkła : 0.3 m x 0.3 m ... 3 m x 3 m</li> <li>• Czujka cyfrowa</li> <li>• Wskaźnik sygnału</li> <li>• Komunikacja dwukierunkowa</li> <li>• Szyfrowanie danych AES-128</li> <li>• Ochrona przed zagłuszeniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję</li> <li>• Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tłuczenie szkła zwykłego, laminowanego, hartowanego</li> <li>• Tryb testowy</li> <li>• płynna regulacja czułości</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tłuczenie szkła zwykłego, laminowanego, hartowanego</li> <li>• Tryb testowy</li> <li>• płynna regulacja czułości</li> </ul>
Klasa środowiskowa	...	...	...	II	...	...
Kolor	Biały	Brązowy	Ciemny grafit	Biały	Biały	Brązowy
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.02 kg	0.02 kg	0.02 kg	0.08 kg	0.04 kg	0.04 kg
Wymiary	20 x 102 x 23 mm	20 x 102 x 23 mm	20 x 102 x 23 mm	24 x 107 x 39 mm	25 x 111 x 28 mm	25 x 111 x 28 mm
Producent / Marka	SATEL	SATEL	SATEL	Hikvision	SATEL	SATEL
SAP Code	...	...	...	314300119	...	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00