

	ZASILACZ IMPULSOWY 12V/3.3A/PA4	ZASILACZ IMPULSOWY 12V/8A/PA9	ZASILACZ IMPULSOWY 12V/10A/PA18	ZASILACZ IMPULSOWY 12V/21A/PA18	ZASILACZ IMPULSOWY ZK-100-8	ZASILACZ IMPULSOWY HPSDC-12V16X1A PULSAR	ZASILACZ IMPULSOWY HPSDC-12V4X1A PULSAR	ZASILACZ IMPULSOWY HPSDC-12V8X1A PULSAR
								
	17.43 EUR 21.44 EUR	44.64 EUR 54.91 EUR	40.75 EUR 50.12 EUR	38.43 EUR 47.27 EUR	50.94 EUR 62.66 EUR	99.46 EUR 122.34 EUR	60.65 EUR 74.60 EUR	70.35 EUR 86.53 EUR
Rodzaj zasilacza	Impulsowy	Impulsowy	Impulsowy	Impulsowy	Impulsowy	Impulsowy	Impulsowy	Impulsowy
Napięcie wyjściowe	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Regulacja napięcia wyjściowego	11 ... 13 V	11 ... 12.7 V	11 ... 13 V	11 ... 13 V	10.8 V ... 13.2 V DC - Potencjometrem	12 V ... 15 V - Potencjometrem	12 V ... 15 V - Potencjometrem	12 V ... 15 V - Potencjometrem
Wydajność prądowa (łącznie)	3.3 A	8 A	10 A	21 A	8 A	15 A	4 A	7 A
Maks. prąd wyjściowy pojedynczego wyjścia	0.85 A	1.5 A	...	1.1 A	1 A	1 A	1 A	1 A
Zabezpieczenie wyjść	...	...	...	...	1 A Bezpiecznik topikowy	1 A Bezpiecznik topikowy	1 A Bezpiecznik topikowy	1 A Bezpiecznik topikowy
Sygnalizacja LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zabezpieczenia	• Przeciążeniowe • Przeciwzwarciowe	• Przeciążeniowe • Przeciwzwarciowe	...	...	...	...	...	...
Zabezpieczenie	...	...	...	...	• Przeciwzwarciowe • Przeciążeniowe • Nadnapięciowe	• Przeciwzwarciowe • Przeciążeniowe • Przeciwpzepięciowe • Nadnapięciowe	• Przeciwzwarciowe • Nadnapięciowe • Przeciwpzepięciowe • Przeciążeniowe	• Przeciwzwarciowe • Nadnapięciowe • Przeciwpzepięciowe • Przeciążeniowe
Napięcie wejściowe	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	85 ... 264 V @ 50Hz	200 ... 240 V, 50 / 60 Hz	200 ... 240 V, 50 / 60 Hz	200 ... 240 V, 50 / 60 Hz
Moc	40 W	96 W	120 W (chwilowa 145W)	252 W	100 W (max)	180 W (max)	48 W (max)	84 W (max)
Liczba wyjść	4	9	18	18	8	16	4	8
Rodzaj złącza	Zaciski kablowe	Zaciski kablowe	Zaciski kablowe	Zaciski kablowe	Zaciski kablowe	Zaciski kablowe	Zaciski kablowe	Zaciski kablowe
Wybrane cechy	Wejście zasilania IEC	...	...	...	...	• Sprawność : 85 % • Sygnalizacja LED • Wyjście FPS - określa stan pracy zasilacza: normalny lub awaria • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy • Klasa ochronności EN 62368-1 : I • Klasa szczelności : IP20	• Sprawność : 86 % • Sygnalizacja LED • Wyjście FPS - określa stan pracy zasilacza: normalny lub awaria • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy • Klasa ochronności EN 62368-1 : I • Klasa szczelności : IP20	• Sprawność : 86 % • Sygnalizacja LED • Wyjście FPS - określa stan pracy zasilacza: normalny lub awaria • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy • Klasa ochronności EN 62368-1 : I • Klasa szczelności : IP20
Rodzaj obudowy	Metalowa, montowana na ścianę	Metalowa, montowana na ścianę	Metalowa, montowana na ścianę	Metalowa, montowana na ścianę	Metalowa, montowana na ścianę	Metalowa, montowana na ścianę	Metalowa, montowana na ścianę	Metalowa, montowana na ścianę
Zamykanie na klucz	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	...	...	...	-15 ... 50 °C / 20 ... 90 %	-10 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %	-10 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %	-10 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %
Waga	0.69 kg	1.47 kg	1.95 kg	1.88 kg	1.704 kg	2.64 kg	1.66 kg	1.73 kg
Wymiary	164 x 163 x 52 mm	236 x 207 x 52 mm	315 x 207 x 55 mm	215 x 317 x 65 mm	340 x 210 x 90 mm	305 x 262 x 85 mm	275 x 205 x 75 mm	275 x 205 x 75 mm
Producent / Marka	...	...	...	...	...	PULSAR	PULSAR	PULSAR
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata