

Kod: MV-508

MULTISWITCH **MV-508** 5 WEJŚĆ / 8 WYJŚĆ TERRA

Netto: **86.53 EUR** Brutto: **106.43 EUR**

Multiswitche radialne serii MV zaprojektowane zostały w sposób umożliwiający pracę w średnich i dużych zbiorczych instalacjach telewizyjnych RTV+SAT, mogą być również stosowane w mniejszych instalacjach domowych.

Multiswitch MV-508 posiada aktywny (wzmacniany) tor telewizji naziemnej oraz satelitarnej. Regulacja wzmacnienia (poziomu sygnału) dla każdego z torów satelitarnych oraz DVB-T odbywa się za pomocą dedykowanych przełączników.

Odlewana obudowa gwarantuje wysoki poziom ekranowania - klasa A.



SPECYFIKACJA

Wejścia:	4x 950 MHz ... 2400 MHz , 1x 47 MHz ... 862 MHz - Aktywne
Wyjścia:	8x 47 MHz ... 2400 MHz
Sygnały przełączające:	14 V / 18 V 0 Hz / 22 kHz
Wzmocnienie SAT (prekorekcja kabla):	4 ... 14 dB
Wzmocnienie TV (prekorekcja kabla):	-2 ... 5 dB
Regulacja wzmacnienia SAT:	12 dB z krokiem co 4 dB
Regulacja wzmacnienia TV:	15 dB z krokiem co 1 dB
Separacja:	<ul style="list-style-type: none">• Między wejściami SAT/SAT ≥ 30 dB• Wyjść ≥ 30 dB SAT• Wyjść ≥ 35 dB DVB-T
Maksymalny poziom wyjściowy SAT:	105 dB μ V
Maksymalny poziom wyjściowy TV:	86 ... 88 dB μ V
Zasilanie przedwzmacniaczy:	—
Zasilanie:	Wejścia HL/HH Zasilacz 18 V DC / 1 A (brak w zestawie)
Wymiary:	187 x 135 x 30 mm
Waga:	0.53 kg
Producent / Marka:	TERRA
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------